

沧州钢塑复合土工格栅找晟坤工程沧州凸节点

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 沧州钢塑复合土工格栅找晟坤工程沧州凸节点 |
| 公司名称 | 山东晟坤工程材料有限公司 |
| 价格 | 1.70/m ² |
| 规格参数 | 钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米 |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号 |
| 联系电话 | 15020848866 |

产品详情

沧州钢塑复合土工格栅找晟坤工程沧州凸节点蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，良好的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图。当土工格栅应用于软基处理时，在依据地质状况确定加铺格栅的位置和层数的同时，还应根据路基填土高度确定土工格栅的设计强度。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关。空载电流（%）：当变压器在额定电压下二次侧空载时，一次绕组中通过的电流。一般以额定电流的百分数表示。负载损耗（kW）：把变压器的二次绕组短路，在一次绕组额定分接位置上通入额定电流，此时变压器所消耗的功率。阻抗电压（%）：把变压器的二次绕组短路，在一次绕组慢慢升高电压，当二次绕组的短路电流等于额定值时，此时一次侧所施加的电压。一般以额定电压的百分数表示。相数和频率：三相开头以S表示，单相开头以D表示。##四、钢塑土工格栅的用途：