

橡胶止水带接头胶水介绍

产品名称	橡胶止水带接头胶水介绍
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/支
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 厂家:衡水天鹏
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

此胶水用于橡胶(包括天然橡胶、丁晴橡胶、氯丁橡胶、三元一丙胶等)、金属及塑料之间相互粘接的树脂型环保胶粘剂。

橡胶止水带接头用胶水外观为透明流动液体，单组份，常温下吸潮固化，初步定位时间一般为5-10min，产品完全固化时间一般为24-48小时（室温25℃）。

本产品与传统的502瞬干胶相比，具有稍长的定位时间，非常适合较大面积的涂胶与施工。产品完全固化后，除具有很强的粘接力外，不发白，而且呈一定的韧性，具备良好的抗振缓冲作用。

止水带冷接法：

1 对接法、需对接的两个切面要直、对接好后分段涂上胶水、大约1~2厘米、然后双手用螺丝刀挤压止水带一分钟即可粘牢、在进行下一段

2 搭接法：把止水带需接面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可。

止水带主要应用于一些对防渗要求比较高的水工建筑物中，通常在沉降缝和伸缩缝中都要设置止水带。常见的止水带有橡胶的、紫铜片和塑料的。不管何种止水带都要具有良好耐久性，能够适应温度变化以及不均匀沉降带来的影响。这其中橡胶止水带在水利工程中应用范围广。所谓橡胶止水带就是在混凝土建筑物施工过程中，以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形

缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。当前，橡胶止水带具有良好的弹性、耐老化、耐磨以及抗撕裂性能，将橡胶止水带用于建筑物施工中，能够有效的防止渗水情形的发生，而且由于其具有较强的变形能力，能够有效起到缓冲减震的作用。橡胶止水带不能长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触

为了解决这一问题，专门的污水池伸缩缝补漏产品应运而生。

1.产品特点污水池伸缩缝补漏产品具有以下特点：

1) 优质材料：

该产品采用高强度、耐酸碱、耐磨损的橡胶材料制成，具有良好的柔性和耐久性，能够承受长期使用和外界环境的影响。

2) 良好的密封性能：

污水池伸缩缝补漏产品能够有效地填补污水池伸缩缝的裂缝，确保污水不会通过伸缩缝泄漏出来，防止废水外泄，保护环境。

3) 可伸缩性能：

该产品具有良好的伸缩性能，能够适应污水池因温度变化而产生的伸缩变形，减少因伸缩缝变形导致的破损和漏水问题。

2.产品应用污水池伸缩缝补漏产品广泛应用于各类污水池，包括城市污水处理厂、工业企业废水处理系统以及居民小区的生活污水处理池等。

它能够有效地解决污水池伸缩缝破损和漏水问题，确保污水不会外泄并对环境造成污染。

3.使用方法使用污水池伸缩缝补漏产品非常简单：

1) 清洁伸缩缝：

先将污水池内的伸缩缝清洗干净，确保表面没有垃圾和杂物。

2) 涂抹胶水：

使用专用的胶水将污水池伸缩缝补漏产品涂抹在伸缩缝的裂缝处，注意要均匀涂抹，并确保填补完整，不留死角。

3) 等待固化：

将涂抹的胶水等待一段时间，待其固化，形成坚实的封闭层。

4) 验收效果：

对修补后的伸缩缝进行验收，确保补漏效果良好，没有漏水现象。

4.其他相关内容污水池伸缩缝补漏产品的应用不仅仅局限于污水池，还可以在其他场所的伸缩缝修补中发挥作用。

例如，地下停车场的伸缩缝、桥梁的伸缩缝等地方都是应用污水池伸缩缝补漏产品的理想选择。

污水池伸缩缝补漏产品能够有效解决污水池伸缩缝的破损和漏水问题，保护环境，维护城市排污系统的正常运行。