

金星供应尼龙扎带 耐用 5 × 300mm塑料扎带 彩色扎带

产品名称	金星供应尼龙扎带 耐用 5 × 300mm塑料扎带 彩色扎带
公司名称	浙江金星电器开关厂
价格	15.00/包
规格参数	加工定制:是 材质:pa66 壁厚:1.5 (mm)
公司地址	中国 浙江 温州市 13806865910
联系电话	86-0577-62519388 13806865910

产品详情

尼龙扎带概况介绍： 尼龙扎带也称为：扎带、扎线、束线带、扎线带尼龙扎带分为：自锁式尼龙扎带、标牌尼龙扎带、活扣尼龙扎带、防拆（铅封）尼龙扎带、固定头尼龙扎带、标牌尼龙扎带、插销（飞机头）尼龙扎带、珠孔尼龙扎带、鱼骨尼龙扎带、耐候尼龙扎带等。尼龙扎带，顾名思义为捆扎东西的带子，设计有止退功能（活扣式除外），只能越扎越紧，也有可拆卸的扎线带（活扣）。尼龙扎带采用ul认可尼龙66（nylon 66）材料注塑制成，防火等级94v-2，具有良好的耐酸、腐蚀、绝缘性，不易老化、承受力强。操作温度为-20 到+80 （普通尼龙66）。广泛应用于电子厂、捆扎电视机、电脑等内部连接线，灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的固定，机械设备油路管道的固定，船舶上电缆线路的固，自行车整车包装或捆绑其他物体，也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品。该产品具有绑扎快速、绝缘性好、自锁禁固、使用方便等特点 尼龙扎带由于产品的特殊性（薄壁，产品注塑流程比较大），其模具、注塑工艺和材料都相当讲究，一般的新厂家都需要很长的摸索过程才能生产出合格的产品。扎线带尼龙扎带分为：自锁式尼龙扎带、双扣尼龙扎带、单扣尼龙扎带、双头尼龙扎带、珠孔尼龙扎带、固定头尼龙扎带、插销（飞机头尼龙扎带）标牌尼龙扎带、活扣尼龙扎带、鱼骨（园林）尼龙扎带、铅封尼龙扎带耐候尼龙扎带等.....

自锁式尼龙扎带

材质：采用ul认可之尼龙66材料制成，防火等级94v-2，耐酸、耐蚀、绝缘性良好，不易老化、承受力强。

特点：自锁禁锢 不易脱扣，可以在各行业适用

操作温度：-35 ~85

可松式尼龙扎带

可松式尼龙扎带分为;活扣扎带、珠孔扎带

材质：ul认可之尼龙66料制成

特点：活扣扎带就是锁扣是可以启动的产生一个多次使用的效果。

珠孔式尼龙扎带

材质：ul合格之nylon66（本色），防火等级94v-2，不易老化。

用途：珠孔尼龙扎带设计有穿孔和锁孔可再松开重复使用。使用于捆扎承载力小的线束。

标牌式尼龙扎带

材质：ul合格之nylon66防火等级94v-2，不易老化。

特别：扎带前端设有白标牌称之（外标牌），中间标牌的称之为（内标牌），可用油性笔在上面标志记号，可以清楚的区分线缆的类别。

v2级阻燃扎带

材质符合ul94 v2要求的齿轮乐队尼龙66（本色），另备有符合rohs材质。能够耐高温130℃，并且在高温的条件下不易燃烧。

抗高冲击耐寒扎带

材质符合ul94 v2要求的尼龙66（本色），另备有符合rohs材质。并且韧性好，并且在极寒和高温的条件下不容易脆断。

插销式尼龙扎带（飞机头扎带）

材质符合ul94 v2要求的尼龙66，另备有符合rohs材质。使用特点：把插装头按进预先钻好的安装孔直至锁住，然后扎紧电线。

耐高温尼龙扎带（束线带、扎线带）：

材质采用ul认可之尼龙66料制成，防火等级94v-0，耐酸、耐蚀、绝缘性良好，不易老化、承受力强。

产品有通过ul认证，sgs环保材质尼龙扎带证明，能耐高温150度以上。

固定头式尼龙扎带（螺丝头扎带）

特点：就是在扎带的最前端设计有一圆孔称之为固定头，又称圆孔扎带、圆孔可以用螺丝固定又称螺丝头等名字。

材质 采用ul认可之尼龙66料制成，防火等级94v-2,耐酸、耐蚀、绝缘性良好，不易老化、承受力强

尼龙扎带耐酸、腐蚀、绝缘性良尼龙棒好，不易老化、承受力强。可在零下40到90度的环境下使用。标准色为白色，另外还有抗紫外线黑色，其他色欢迎定做。

我公司座落于东海之滨,国家级风景名胜区---雁荡山南麓,素有中国电器之都美誉--柳市。金星电器开关厂成立于1987年、公司建筑面积10000平方米用有一批有志之士的团队，在总经理郑建品的带领下逐步进入电器包装行业的领先水平。乐清市金星电器是一家专业从事电器开关、电缆接头、尼龙扎带、钢钉线卡等产品的生产制造、研发、销售和服务一体的规模型企业，现有员工200人，特聘请从事尼龙扎带研发行业多年的高级工程师1名，助理工程师2名。机械工程师1名技术人员10名。引进最先进的机器设备20余台，已置入国内最先进的检测设备4台。公司主导产品有：尼龙扎带、电缆接头、钢钉线卡、缠绕管、产品设计科学、造型美观、质地优良是现代包装行业的首选产品。高品质是赢得市场的保证，金星人将用心秉承“科技兴业，质量创牌，诚信经营，追求卓越”的企业宗旨，致力于电器、包装行业的发展和 innovation。企业已通过iso9001质量管理体系认证，公司所使用的部分原料获得ul认可。公司所用材料均符合sgs要求标准。公司一直保持着健康快速发展的良好势头，经营业绩蒸蒸日上。面对日益激烈的市场竞争，公司将进一步坚持“客户的满意就是金星人不懈努力的目标”的服务宗旨，不断加大科技投入力度，力争为包装行业做一份贡献，为促进社会经济的发展尽自己的一份力量。联系人：孙自然（经理）

联系电话：0577-62519133

传真号码：0577-62510237

移动电话：15067736399

联系地址：乐清市乐城镇上米岙工业区

"金星厂家供应尼龙扎带 耐用 5 × 300mm塑料扎带 彩色扎带"的尺寸为5 × 300mm（mm），壁厚是1.5（mm），材质为pa66，加工定制是是，宽度为4.8mm