

各种尼龙扎带 捆扎绳 扎带批发 尺寸大小齐全

产品名称	各种尼龙扎带 捆扎绳 扎带批发 尺寸大小齐全
公司名称	长乐区乾源船用扎带有限公司
价格	5.00/包
规格参数	加工定制:是 材质:pa66 壁厚:0.6 (mm)
公司地址	浙江乐清市北白象四房村四房东路48号
联系电话	86 0577 18324276509

产品详情

产品品牌 :
产品名称 :
产品尺寸 :
产品材质 :
可选颜色 :
使用范围 :

尼龙扎带防火等级 : 94v-2

尼龙扎带原材料 : 尼龙66 , 聚酰胺 , 尼龙66

尼龙扎带特性 : 耐酸、耐腐蚀、绝缘性良好、承受能力强 , 可贴带logo

的标签

尼龙扎带颜色：标准颜色本色（白色尼龙扎带），抗紫外线黑色尼龙扎带，其它彩色尼龙扎带可来样定做

尼龙扎带正常使用温度：-20 到+85

尼龙扎带包装：pe袋子、吊卡、分隔袋以及精美桶装,也可按客户要求包装

尼龙扎带样品：我司为方便客户，可免费提供样品！

尼龙扎带顾名思义就是用尼龙材料制作的捆扎东西的带子，设计有止退功能（活扣、珠孔除外）越拉越紧，也有可以拆卸的扎线带(活扣、珠孔)。材料：尼龙扎带采用ul（尼龙pa66）材料注塑制成，防火等级94v-2，具有耐酸、耐腐、绝缘不易老化、承受力极强。操作温度-40 到+85 。尼龙扎带由于产品的特殊性（薄壁、产品注塑流程比较大),其模具、注塑工艺和材料都相当讲究、一般新的厂家都需要很长的摸索过程才能生产出合格的产品。材料：该产品采用pa66原料制作，且该材料通过美国ul认可，防火等级为9v-2、耐酸、耐蚀、阻燃、绝缘性能良好不易老化、自锁式设计承受力特强。我们专注尼龙扎带的生产研发，我司生产的尼龙扎带均符合欧盟rohs认可，质量性能由iso9001国际质量体系控制，产品的结构的设计均符合市场的要求。

出口普通包装，100条装一个pe袋，贴不干胶 出口纸卡包装，100条装一个pe袋 1000条大包包装，可选择有我
，可定制 ，订纸卡，纸卡可以定制 标的彩印袋或者中性空白的包