

沃尔 WORE 10 无卤环保 阻燃热缩管 (2:1) 热缩套管

产品名称	沃尔 WORE 10 无卤环保 阻燃热缩管 (2:1) 热缩套管
公司名称	深圳市宝安区新安兴达五金经营部
价格	1.00/米
规格参数	加工定制:否 品牌:沃尔wore 型号: 10无卤阻燃热缩管 (2:1)
公司地址	深圳市宝安区新安尚都花园一栋赛格电子城2D08
联系电话	86 0755 88869629/27821152 18922894133

产品详情

热缩管系列优质产品 ul认证/csa认证

!!!! 标题价格为整卷销售中每米单价, 如有其它问题可咨询店主

0.6— 4.0均为200米/卷

4.5— 22均为100米/卷

25— 250均为50米/卷

无卤阻燃热缩管 (2:1)

无卤阻燃热缩管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成,属于环境友好型, 燃烧时不产生毒气及有害物质, 具有阻燃、绝缘、环保、柔软收缩快、性能稳定等诸多优点。

通过600v/300v认证 ul认证号: e203950 csa认证号: 220127

执行标准

- a.产品标准：ul224,can/csa c22.2 no198.1-99
- b.环保标准：rohs , sony-ss0025
- c.颜色标准：黑棕红橙黄绿蓝紫灰白十种标准颜色。

产品特点:

无卤、低烟、无毒、阻燃

收缩比例：2：1

收缩温度：84 ~ 120

额定温度：-55 ~ 125

柔软、收缩快、性能稳定

产品用途：

- 1、功能用途：电绝缘、焊点防锈防腐、机械防护
- 2、应用领域：电子、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业

表二、理化电气性能

性能	单位	性能指标	
拉伸强度	mpa	10.4 (老化前)	gb/t 1040
		7.3 (老化后)	158 × 16
断裂伸长率	%	200 (老化前)	gb/t 1040
		100 (老化后)	158 × 16
耐热冲击	-	不发粘，不龟裂	250 × 4h
抗冷弯曲	-	不龟裂	-30 × 4h
击穿强度	kv/mm	15	gb/t 1408
耐电压	额定电压600v	通过	2500v, 60
	额定电压300v	通过	1500v, 60
体积电阻率	.cm	1 × 10 ¹⁴	gb/t 1410
抗腐蚀性	-	通过	158 × 16
铜安定性	-	通过	158 × 16
阻燃性	-	通过	vw-1

具体运费以实际价格为准（默认快递为中通或韵达，如有其它要求请提前联系店主）

"沃尔 WORE正品 10 无卤环保 阻燃热缩管 (2:1) 热缩套管"的颜色为黑色, 型号是 10无卤阻燃热缩管 (2:1), 品牌为沃尔WORE, 产品认证是UL认证CSA认证600V/300V认证, 材质为环保性聚烯烃, 加工定制是否, 阻燃性为阻燃, 耐温是-55—125 ()