

沃尔WOER 2.0mm 黑色热缩管 无卤环保 低温 阻燃 热缩管 热缩套管

产品名称	沃尔WOER 2.0mm 黑色热缩管 无卤环保 低温 阻燃 热缩管 热缩套管
公司名称	嘉兴市南湖区城东博容电子产品商行
价格	.00/米
规格参数	加工定制:否 品牌:沃尔wore 型号:rsfr-125h
公司地址	嘉兴市南湖区广益路1319号信源商业城33幢1123号
联系电话	86 573 89975357

产品详情

无卤环保阻燃热缩管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成,属于环境友好型,燃烧时不产生毒气及有害物质,具有阻燃、绝缘、环保、柔软收缩快、性能稳定等诸多优点。通过600v/300v认证

ul认证号 : e203950

csa认证号 : 220127

产品特点:

无卤、低烟、无毒、阻燃

收缩比例 : 2 : 1

收缩温度 : 84 ~ 120

额定温度 : -55 ~ 125

柔软、收缩快、性能稳定

产品用途 :

1、功能用途：电绝缘、焊点防锈防腐、机械防护

2、应用领域：电子、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业

执行标准

a.产品标准：ul224,can/csa c22.2 no198.1-99

b.环保标准：rohs , sony-ss0025

c.颜色标准：有黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰和白十种标准颜色,

无卤阻燃热缩管fsfr-125h理化电气性能

性能	单位	性能指标	测试
拉伸强度	mpa	10.4 (老化前)	g
		7.3 (老化后)	158
断裂伸长率	%	200 (老化前)	g
		100 (老化后)	158
耐热冲击	-	不发粘, 不龟裂	25
抗冷弯曲	-	不龟裂	-3
击穿强度	kv/mm	15	g
耐电压	额定电压600v	通过	2500v ,
	额定电压300v	通过	1500v ,
体积电阻率	.cm	1×10^{14}	g
抗腐蚀性	-	通过	158
铜安定性	-	通过	158
阻燃性	-	通过	

"沃尔WOER 2.0mm 黑色热缩管 无卤环保 低温 阻燃 热缩管 热缩套管"的颜色为黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰和白,耐压是2500V, 60s不击穿(KV), 型号为RSFR-125H, 品牌是沃尔WORE, 产品认证为UL,CSA认证, 材质是聚烯烃, 加工定制为否, 耐温是-55~125()