

气动陶瓷灰渣 煤粉 煤渣 干灰气动插板阀

产品名称	气动陶瓷灰渣 煤粉 煤渣 干灰气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、Y-10C气动陶瓷灰渣 煤粉 煤渣 干灰气动插板阀产品优点：

- 1.密封面采用增韧结构陶瓷，有极高的耐磨损、耐腐蚀性能。
- 2.刀闸阀是由狭窄的阀体和滑动闸板构成。
- 3.闸板有锋利的刀口，能够将流体介质中的固体颗粒排开或切割。
- 4.闸板表面抛光处理加强了闸板穿透力，有效保护了填料和阀座的使用寿命。
- 5.阀体底部配置了闸板压紧装置，能够安全地将闸板支撑压紧在阀座上，确保关闭紧密有效。
- 6.产品广泛用于煤灰、炉渣、水泥浆、电力、化工、钢铁、采矿等行业。

气动陶瓷灰渣 煤粉 煤渣 干灰气动插板阀性能特点

超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

?????? ?? ?? ??????????????

1????????????????????????????????

2????????????????????????????????

3????????????????????????????????

4???????????? PTFE ?????????????????????????????????

??????

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0	1.5	1.1	100	纸浆、污水、煤浆、
1.6	2.4	1.8	100	灰、渣水混和物

?????? ?? ?? ???????????????????

体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁	闸阀 碳钢、不锈钢	阀杆 不锈钢	密封面 橡胶、四氟、不锈钢、硬 质合金
-------------------	--------------	-----------	---------------------------

?????? ?? ?? ?????????????????????(mm)

公称压力PN10 (1.0MPa)

DN (mm)	L	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
DN50	48	100	125	285	4-M16	180	8
DN65	48	120	145	298	4-M16	180	10
DN80	51	135	160	315	4-M16	220	12
DN100	51	155	180	365	8-M16	220	14
DN125	57	185	210	400	8-M16	230	22
DN150	57	210	240	475	8-M20	280	29
DN200	70	265	295	540	8-M20	360	38
DN250	70	320	350	630	12-M20	360	66
DN300	76	368	400	780	12-M20	400	100
DN350	76	428	460	885	16-M20	400	119
DN400	89	482	515	990	16-M22	400	195
DN450	89	532	565	1100	20-M22	530	285
DN500	114	585	620	1200	20-M22	530	389