

气动薄膜双座调节阀

产品名称	气动薄膜双座调节阀
公司名称	杭州富阳晶茂阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	杭州富阳区灵桥镇菖蒲村
联系电话	15267068977 15267068977

产品详情

ZXP(ZJHP)精小型气动薄膜单座调节阀采用顶导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性、拆装方便等优点。精小型气动薄膜单座调节阀广泛应用于控制气体、液体等介质，工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小阀前后压差不大的工作场合。精小型气动薄膜单座调节阀系列产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN10、16、40、64；阀体口径范围DN20~200。适用流体温度由-200 ~ +560 范围内多种档次。泄漏量标准有IV级或VI级。流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。*

若阀门可能产生空化、汽蚀，建议选用套筒调节阀；*

若阀门可能产生闪蒸，建议选用缩腔型，阀芯及阀座堆焊硬质合金。 精小型气动薄膜单座调节阀特点：

* ZXP标准型工作温度-20~+200 ，泄漏量等级为IV级* ZXPG

散热型阀盖增设散热片,可用于介质温度-60~+450 的场合* ZXPV

波纹管密封型对上下移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏* ZXPD

低温型采用长颈阀盖加波纹管密封结构可用于-196 的深冷场合* ZXPQ

调节切断型软密封结构阀芯达VI级泄漏标准(微气泡级) * ZXPJ

型夹套保温型带用不锈钢保温夹套,用于流体冷却后易结晶\凝固造成堵塞的场合* ZXPF 衬塑型单座调节阀与流体接触部位衬有F46,填料部位采用聚四氟乙烯波纹管密封,特别适用于强腐蚀介质的自动控制.