

# POM美国杜邦DE-20171(POM杜邦)

产品名称	POM美国杜邦DE-20171(POM杜邦)
公司名称	上海飞啸贸易有限公司
价格	1.88/公斤
规格参数	级别:注塑级POM 型号:美国杜邦DE-20171 品牌:POM美国杜邦
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室
联系电话	021-31200818 13585788848

## 产品详情

POM美国杜邦DE-20171(POM杜邦)

POM杜邦工艺条件

干燥处理：如果材料储存在干燥环境中，通常不需要干燥处理。

熔化温度：均聚物材料为190~230 ；共聚物材料为190~210 。

模具温度：80~105 。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。

注射压力：700~1200bar

注射速度：中等或偏高的注射速度。

流道和浇口：可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口，则好使用较短的类型。对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道。

POM 聚甲醛的化学和物理特性：

POM是一种坚韧有弹性的材料，即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。POM既有均聚物材料也有共聚物材料。均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度，但不易于加工。共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工。无论均聚物材料还是共聚物材料，都是结晶性材料并且不易吸收水分。POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率。

POM美国杜邦:500T

POM美国杜邦:100ST

POM美国杜邦:500TL

POM美国杜邦:500CL

POM美国杜邦:510GR

POM美国杜邦:525GR

POM美国杜邦:100AL

POM美国杜邦:100AF

POM美国杜邦:588P

POM美国杜邦:988P

POM美国杜邦:500AL