

# 移动式污泥干化设备 内蒙古污泥干化设备 德州迈邦

产品名称	移动式污泥干化设备 内蒙古污泥干化设备 德州迈邦
公司名称	德州迈邦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区黄河大街南侧消防队东临
联系电话	13573449623 13573449623

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州迈邦机械设备有限公司

带式污泥干化机特点：

物料含水率适应性广，产品干燥均匀性高。干燥器内设溢流堰，可根据物料性质和干燥条件，调节物料在干燥器内的停留时间，以适应物料含水率变化的要求。此外，工业污泥干化设备，还可调节加料速度、轴的转速和热载体温度等，在几分钟与几小时之间任意选定停留时间。因此对物料含水率变化的适应性非常广泛。污泥低温干化主要由主机、线体、上下料提升机等部分组成

在干燥机的日常工作中，保养和维护检查能有效延长设备的使用寿命，能保证设备的正常运转，能提高污泥干化设备的工作效率，确保生产的安全。污泥干化设备的维护检查主要包括以下内容：

1、定期检查污泥干化设备各地脚螺栓和各连接螺栓的牢固性。定期检查管道连接的密封性。

- 2、定期检查轴承、电机、减速器和气动设备的温度和润滑情况，及时更换润滑油。
- 3、经常检查齿轮、链轮和链轮的润滑情况，定期更换润滑油调节松紧度。
- 4、定期检查焊接部位及其他部位的受热面是否有渗漏。

污泥干化设备运作理念：历经叠螺脱水机、板框式压滤机、污泥压滤机等根据机械设备脱干后，含水量为65%~83%的污泥根据顶端进到入料口，再历经造粒或切条设备，依据不能的特点造粒或却条，小型污泥干化设备，再掉入304不锈钢板网带传动系统，网带连续工作中，干燥的暖风从网带的底端送进（排风温度75℃），污泥中的水分吸热反应后持续气化，内蒙古污泥干化设备，造成很多饱和状态的水蒸气被带回到网带顶端，暖风从顶端循环系统回到空调蒸发器（送风温度48~56℃），根据冷凝去湿的方法把水汽搜集排出来，这时，移动式污泥干化设备，对比度较低水蒸气的再历经冷却器加温到75℃，变为干燥高温的暖空气，送回到网带底端，进到规律性循环系统，进而做到污泥干燥脱干的目地。网带选用直流变频无级变速，干化后污泥的水分含量10%~60%可调式。移动式污泥干化设备-内蒙古污泥干化设备-德州迈邦(查看)由德州迈邦机械设备有限公司提供。德州迈邦机械设备有限公司是山东德州干燥设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德州迈邦领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德州迈邦更加美好的未来。