

# 生产销售 0-14PH数字酸度计

产品名称	生产销售 0-14PH数字酸度计
公司名称	上海阔思电子有限公司
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:suntex/上泰 型号:pc-3050
公司地址	上海市闵行区颛桥镇光华路188号
联系电话	021-51697851 13818791793

## 产品详情

温馨提示：价格和图片仅供参考，详情来电旺旺咨询！！

特殊外箱设计，防水及防酸气效果佳，防日晒透明前盖，方便读值，二组on/off控制器，stdby功能键，方便校正及保养，避免控制误操作，可配合ph-300t传送器使用，做低阻抗信号传送，具低干扰及长距离信号传输功能，适合特殊恶劣环境、现场制程、废水处理及发酵槽使用。

### 应用

广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及

电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域、在地

表水及污染源排放等环境监测等远程系统应用中功能强大。

### 规格

#### 测量范围

ph： -2.00~16.00ph

orp: -1999~+1999mv

temp: -30.0~110.0

分辨率

ph: 0.01ph

orp: 1mv

temp: 0.1

仪表精度

ph: 0.01ph  $\pm$  1digit

orp: 0.1%  $\pm$  1digit

temp: 0.1%  $\pm$  1digit

温度补偿

自动温度补偿pt1000、ntc30k双模式选择

手动温度补偿按键设定

工作温度 0~50

输入阻抗 >1012

显示幕: 大型lcd显示ph/温度双指示

模拟输出: 两路隔离式0/4~20ma输出

可程序对应ph/orp、温度设定

数位输出: rs-485

继电器输出:高低点、滞后任意程序设定

两组on/off输出

240vac最大电流0.5a

清洗接点: on 0~999秒/off 0~999小时

一组on/off输出

240vac最大电流0.5a

溶液接地: 可消除溶液带电干扰

电压提供: dc  $\pm$  12vac

电源输入: 88~265vac宽电源、50/60hz

安装方式: 盘面安装

仪表尺寸: 96\*96\*185mm(h\*w\*d)

挖孔尺寸: 93\*93mm(h\*w)

重量: 0.49kg

"生产销售 0-14PH数字酸度计"的探头型式为玻璃电极，工作温度是0-50（ ），加工定制为否，测量范围是0-14PH，类型为智能PH计，温度补偿范围是0-99（ ），型号为PC-3050，精度是0.01PH，品牌为SUNTEX/上泰，显示方式是液晶显示，电源电压为110-230（ V）