

凯米斯在线ph传感器

产品名称	凯米斯在线ph传感器
公司名称	烟台凯米斯仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:杭州 品牌:凯米斯 型号:ph-206A
公司地址	中国 山东 招远市 招远市普照路68号
联系电话	4006660325 18072720924

产品详情

一、应用环境说明

用于环境水质监测、酸/碱/盐溶液、化学反应过程中、工业生产过程中，能够满足大多数工业应用对在线pH测量的要求。

- I 信号输出：RS-485（Modbus/RTU协议）。
- I 方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备。
- I 双高阻抗差动放大器，抗干扰强，响应速度快。
- I 专利的pH电极，内部参比液在至少100KPa（1Bar）的压力下，极其缓慢的从微孔盐桥中渗出，其正向渗出持续20个月以上。这样的参比系统非常稳定，电极寿命比普通工业电极成倍延长。
- I 易于安装：3/4" NPT管螺纹，便于沉入式安装或安装在管道和罐体。
- I IP68防护等级。

二、技术性能和规格1. 技术参数

型号	PHG-206A
量程范围	0 ~ 14.00pH
分辨率	0.01pH
精度	± 0.1pH，± 0.3
工作温度	0 ~ 65
工作压力	< 0.2MPa
温度补偿	自动温度补偿(NTC)

供电	12 ~ 24VDC
信号输出	RS-485(Modbus/RTU)
外壳材质	POM
安装方式	浸入式安装，3/4"NPT管螺纹
线缆长度	5米，其它长度可定制
校准方式	两点校准
功耗	0.2W@12V
防护等级	IP68