

# 压力表机芯厂 三联仪表机芯欢迎咨询 嘉兴压力表机芯

产品名称	压力表机芯厂 三联仪表机芯欢迎咨询 嘉兴压力表机芯
公司名称	武义县三联仪表机芯厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县环城南路中心巷3号
联系电话	15058590762

## 产品详情

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯厂家同您分享压力表如何诊断零碎毛病的技巧：

常常检讨油质情况，发觉油蜕变应及时转换新油，保证真空泵使命一般。

冷凝水排水排到何处，与何种排水管相连，如何连接压力表，需与水电工和谐。

室内机、送风箱、回风箱、风管的设备情况及保温情况，能否影响电接点压力表装置高度。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表的校验周期一般是多久？压力表机芯厂家同您分享：

不锈钢压力表在不同环境、不同工况中使用，检定周期期长并不是绝对的，不同用途的测量设备可以根据实际情况设定检定周期的期长，可以比检定规程的期长短，也可以比检定规程的期长长，但是属于强制检定计量器具的，其检定周期不准超过检定规程规定的期长。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯厂家同您分享：

对隔膜压力表：a.

根据不同用途，应明确弹簧管内的罐冲液（硅油、甘油、氟油、食用油等）；b. 根据被测介质的腐蚀情况，应明确膜片的材质（如SUS316、钽片、钛片、蒙乃尔合金、哈氏合金、镀膜等）；c. 如有法兰连接，应明确法兰的执行标准、尺寸、材质或镀膜等要求。3. 对耐震压力表应明确表壳内充的减震液（硅油、甘油等）。防腐压力表应根据被测介质的腐蚀性或工作环境的腐蚀性，明确接头、弹簧管和表壳等材质。