

广西防城港人工湖造景绿道仿古标砖 市政环保砖厂家

产品名称	广西防城港人工湖造景绿道仿古标砖 市政环保砖厂家
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 重量:2.5-3kg /块 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西防城港人工湖造景绿道仿古标砖 市政环保砖厂家

广西东联砵源建筑材料有限公司作为一家专业的水泥砖厂家，致力于生产和销售各类免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖产品。我们的产品以其出色的性能和卓越的质量在行业中享有盛誉。

免烧实心砖和免烧青砖是我们公司的特色产品之一，下面将从产品的特点、制作工艺、用途使用范围和优点等多个方面来介绍。

1. 产品特点

耐候：通过采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等原材料，我们的产品具有良好的耐候性，能够在不同气候和环境条件下长期使用。

防火：产品经过加压成型与密封养护，具有高温抗火的特点，能有效阻止火灾蔓延。**抗震：**由于采用了特殊的制作工艺，我们的产品具有较好的抗震性能，能够在地震等自然灾害中提供更高的安全性。

保温：砖块之间的结构设计使我们的产品具有良好的保温性能，适用于不同季节的使用。

环保：我们的产品采用了环保的材料制作，不含有害物质，符合国家环保要求。

2. 制作工艺

生产线：我们使用先进的10型震动加压成型与密封养护技术进行生产，确保产品质量的稳定性和一致性。**制作工艺：**经过加压成型与密封养护后，产品形状规整，表面光滑，并且具有优异的强度和耐用性。

3. 主要用途

我们的免烧实心砖和免烧青砖广泛应用于建筑庭院、乡村景观、隔墙和隔断等场合，特别适合于人工湖造景绿道的铺设，能够营造出仿古标砖的美丽景观效果。

4. 产品参数

重量	2.5-3kg/块
抗压强度	7.25Mpa-19.6Mpa
主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

总而言之，广西东联砗源建筑材料有限公司生产的免烧实心砖和免烧青砖具有重量轻、抗压强度高的特点，主要用途包括建筑庭院、乡村景观的隔墙和隔断。我们使用先进的生产线和制作工艺，确保产品的稳定性和优质性。此外，产品具有耐候、防火、抗震、保温和环保等优点，能够满足客户的多种需求。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎与我们联系，我们将为您提供最优质的产品和服务。