

日本日置FT3405转速计

产品名称	日本日置FT3405转速计
公司名称	上海翔研精密仪器有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:hioki/日置 型号:ft3405
公司地址	嘉定区南翔镇嘉程路1085号2幢1102室
联系电话	13636610518 15195000925

产品详情

持久的设计感和理想的功能性

非接触测试距离500mm，确保用户安全宽带宽 dc 到 100 khz

完美频率特性混凝土1m防摔0.5000r/s (30.00r/m) ~99990rm的宽量程使用选件接触转换头可实现接触式测量

基本参数

测量方式	非接触式：使用红外线+反射条接触式：使用选件的接触转换器
测量量程非接触，avg=on	[转数r/m] (30.00~199.99) ~ (20000~99990) [转数r/s] (0.5000~1.9999) ~ (200.0~16~1.9999) ~ (200.0~1999.9) [count]0~999999
测量量程接触，avg=on	[周期m/m] (1.500~19.999) ~ (200.0~1999.9) [周期ms] (0.0250~1.9999) ~ (20.00~
精度	9999count以下：± 1 dgt. (avg=on), ± 10 dgt. (avg=off)10000count以上：± 2 dgt. (avg=on), ± 20 dgt. (avg=off)20000count以上（仅r/m模式）：± 20 dgt. (avg=on), ± 100 dgt. (avg=off)仅线速度测量：对于上述精度需加上 ± 0.5%rdg.
检测距离	50mm~500mm
显示更新率	约0.5~10次/秒
防尘和防水	ip50 (en60529)
其他功能	最大最小值显示、显示保持、平均功能、节电、蜂鸣、防摔（混凝土1m）
电源	5号碱性电池（lr6）× 2，连续使用时间：30h

体积和重量	71mmw × 186mmh × 38mmd , 230g (含电池)
附件	5号碱性电池 (Ir6) × 2 , 携带包 × 1 , 反射条9211 × 1张 (12mm × 12mm , 共30条)

"日本日置FT3405转速计"的重量为230g (含电池) (kg) , 类型是数字式转速计 , 型号为FT3405 , 尺寸是71mmW × 186mmH × 38mmD (mm) , 测量精度为9999count以下为 ± 1dgt.(AVG=ON), ± 10dgt.(AVG=OFF)1 , 品牌是HIOKI/日置 , 加工定制为否