

透明食品级钢丝软管 瑞奥塑胶软管制品

产品名称	透明食品级钢丝软管 瑞奥塑胶软管制品
公司名称	宁津瑞奥塑胶软管制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	18153476899 18153476899

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津瑞奥塑胶软管制品有限公司

食品级软管适用于啤酒，食品，酿酒，饮料，乳制品，香料，味精，化妆品，牙膏，精细化工，卫生和生物工程等行业的食品流体吸排，包含50%以上浓度的酒精和液体压送及真空抽取，透明食品级钢丝软管，广泛用于工业、农业、食品药品和建筑、风力发电等行业。食品级钢丝软管是采用聚氨酯材料，结合德国的工艺设备加工而成，内壁光滑，输送食品物料十分流畅，管壁内夹304不锈钢钢丝螺旋加强，极大地增加了这种软管的强度，PU钢丝软管是高压、抽吸、输送水、油、粉料颗粒的较好管材。通常应用于工厂、农田灌溉、煤矿、油库、酒厂、食品、制药和抽砂、喷砂设备的吸、排及售货机、刨冰机和冰箱等设备的配套。

食品级钢丝软管使用温度在-35-65℃。具有防静电作用，将防静电线两端接触金属接口，可将因油料在管内快速流动而产生的静电导放掉，防静电线的电阻每百米不在于2欧姆。使用温度在-10-65℃；寒耐高温的产品是经过特研配制而定的特殊产品，除有通用型优点外同时具备耐寒和耐高温的优点，扩大了用户使用范围。使用温度在-35-110℃。贮存方法 软管产品应当采用一种不得承受过量应力、伸长或变形的形式贮存安放，并应当避免与尖锐的物体或地面接触。只要有可能，要用贮存架来贮放软管产品。盘卷的软管或软管组合件贮放时应当平放，不要堆叠。如果不可避免地要进行堆叠时，那么对堆叠的高度应当有限制，即应以不引起堆叠在底层的软管产生长久性变形为限度。盘卷的软管产品不得悬挂在木桩上。以伸直状态供货的软管和软管组合件应当平放贮存，不得弯曲。在石油工业里用的大口径软管应在端部装上管帽。出库 应当注意，要保证出库的软管产品是在正确的贮存条件下进贮存的并与它们的预定用途一致。因此，库存中不同类型软管产品的标志是很重要的。对于非长久性管接头的软管组合件，例如带可调的卡箍——夹持器结构的软管组合件，应当进行检查以保证管接头的。

食品级钢丝软管是采用进口原料，德国技术生产，超越3-A卫生标准与美国药品食品管理规范，经螺旋钢丝强化与不含塑化剂的弹性PU软管管壁合为一体；符合生化相容性严格的要求，完全符合美国药典

(USP)第二十三版第六级的规范；钢丝系列食品级软管经过了大量物理、化学和生物检测，广泛用于啤酒，食品，酿酒，饮料，牙膏，精细化工，卫生，生物工程，食品加工，超纯液体传输，细胞培养，药超高耐磨聚氨酯软管物输送，透明食品级钢丝软管可定制，消毒液体传输，蠕动泵，兽药制药，食品饮料传输。食品级钢丝管 食品级软管 食品级不锈软管 食品级胶管

结构：食品级软管壁材料，聚氨酯，透明食品级钢丝软管规格型号，钢丝：不锈钢钢丝食品级胶管；

食品级钢丝管硬度范围：80A—90A

温度范围：-35—90 ，短时间能到120° (3个小时)食品软管

食品级不锈软管 食品级胶管内壁光滑，附有弹性；流动性，可观察管内介质流动，抗微生物和水解，无毒无味卫生级软管，符合食品级软管标准；耐磨损，耐压性能；可排静电，通过螺旋钢丝接地食品级胶管；

食品级钢丝管 食品级软管 食品级不锈软管主要应用于流动速度高的固体，如谷物，颗粒和屑片；气态和液态介质的食品级软管；工业排污，输油；食品和工业；食品级软管常用于食品饮料输送，如酒，透明食品级钢丝软管怎样选，饮料，饮用水，果汁，果酱等的食品软管。

食品级钢丝软管是酒厂输酒用的理想食品级软管，具有优良的可绕曲性能用于特殊环境下的食品介质输送。其耐温性是其它管体不能比拟的在零下40 至140 的温差环境下能正常工作，良好的温差使其在温差环境下具有很好的温差补偿量，优良的304不锈钢材质具有良好的耐腐蚀性能，在酸碱度恶环境中对于减除管道中的高地位移动所带来的影响降为零，适用于水蒸气、水、酒类及各种工业气体、药品等介质输送，对管系的运动，热膨胀吸收、振动吸收起着重要作用。

透明食品级钢丝软管-瑞奥塑胶软管制品由宁津瑞奥塑胶软管制品有限公司提供。宁津瑞奥塑胶软管制品有限公司是从事“软管,pu钢丝软管,塑筋软管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。