

真空密封测试仪、真空测试仪桶（全国免费试用！！）

产品名称	真空密封测试仪、真空测试仪桶（全国免费试用！！）
公司名称	东莞市东城锦鑫仪器仪表商行
价格	4160.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:气体泄漏检测仪 品牌:锦兴
公司地址	中国 广东 东莞市 东城区莞温路南158号
联系电话	86-0769-22602617,22620670 13826970887

产品详情

没有金钢钻 不揽瓷器活

没有好品质 不敢先发货

因为专业及高超品质，我们才敢提供先发货使用,后付款业务,本密封仪如果没有自带真空泵,如果没有好的品质,让客户你真正省钱省心省事,我们绝不敢开展先发货使用,后付款业务！

gx-mf

系列食品包装袋密封仪(包装袋密封性能测试仪)

适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。在食品真空或充气包装中，通过gx-mf

系列食品包装袋密封仪对包装袋的检测与试验，可以将包装机通过调温，将包装密封性能提高至最佳状态。杜绝因包装密封因素导致的质量问题。

亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能

测试。gx-mf系列密封仪均机内配有气源、客户无需另购气源。

gx-mf系列食品包装袋密封仪

特征微电脑控制、液晶显示、pvc操作面板数字预置试验真空度及真空保持时间进口气动元件自动恒压补气自动结束试验手动反吹卸载

gx-mf系列食品包装袋密封仪

测试原理通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢

复情况，以此判定试样的密封性能。

gx-mf系列食品包装袋密封仪技术指标真空度：0 ~ -90kpa精度：1级真空室有效尺寸：

300mm × 200 mm (h) (标配) 300mm × 250
mm (h) (标配)

300mm × 450 mm (h) (标配)

460mm × 330 mm (h) (另购)

考虑客户不同需要，真空室密封桶 300mm高450mm范围内任意高度,客户均可选择一只为标准配备。

注：以上尺寸及其他超大尺寸，特殊形状要求的真空室密封桶，均可按客户要求定制。气源压力：0-0.1 mpa

0.08mpa—0.085 mpa (gx-mf系列密封仪主机内所配有标准真空气源) 气源接口： 6mm聚氨酯管外形尺寸：300mm(l) × 380mm(b) × 450mm(h)电 源：ac 220v 50hz净 重：12kg

食品包装袋密封仪标准gb/t 15171、astm

d3078注：gx-mf系列密封仪均机内配有气源、客户无需另购气源。

"真空密封测试仪、真空测试仪桶（全国免费试用！！）"的测量范围为0.2~0.8MPa，尺寸是450*400*160（mm），温度范围为室温（ ），加工定制是是，类型为气体泄漏检测仪，重量是6（kg），型号为GX-MF300，品牌是锦兴，测量对象为食品,制药,日化等行业软包装的密封试验，电源是220V