

# 气密性测试仪 气体泄漏检测仪

产品名称	气密性测试仪 气体泄漏检测仪
公司名称	深圳市津晶电子仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:气体泄漏检测仪 品牌:津晶
公司地址	中国 广东 深圳市 罗湖区 笋岗路 长虹大厦 21层
联系电话	86 755 25586478 13620970672

## 产品详情

xt76系列气密性测试仪利用压力原理进行密闭性检测，可以对各行业有气密性要求的产品进行检测试验(如：阀门、管道、气枕、防水箱、安全气囊、密闭工作间、消防器材、压缩机管路、车辆内胎、汽车密闭部件、蓄电池外壳、胶管)。主要性能：测试测压：用户指定0.1~10mpa；测试差压：用户指定；破坏压力：用户指定；工作电源：220v ac；精度等级：0.5级；判定时间：0~99.9sec~99.9hr；判定提示：红色和绿色led指示灯；外形尺寸：480宽×240高×260深mm3

压力检测值设定：可设定检测压力值和判定合格差压值；

自动加压和检测：根据检测压力值自动控制测试压力，根据判断合格压力值判断被测产品是否合格；

检测时间设定：拨盘式时间继电器，用“+”和“-”键设定压力保持时间，单位为秒、分或小时，设定范围：0~99.9。

现场操作说明1、接通电源及连接气路(一个进气口和一个出气口)。2、按动启动按钮，气路接通，为参考容器和被测产品加压。3、当压力达到测试设定值时，加压通道自动关闭，延时检测指示灯亮，开始平衡检测并开始计时。4、平衡检测计时结束后，比较预先设定的合格差压值和当前的差压值，对被测产品做出合格或不合格的判定：合格灯亮，表示被测产品符合气密要求，产品被判定为合格；不合格灯亮，表示被测产品泄漏超标，产品被判定为不合格。5、更换被测产品时由于放气，不合格灯会亮，这是正常现象，无需理会。6、更换完毕后，检查气管是否接好，然后按动启动按钮开始检测。

"供应气密性测试仪"的是否提供加工定制为是，类型是气体泄漏检测仪，品牌为津晶，型号是XT76系列，测量范围为10~10000KPa，测量对象是各种防水产品，温度范围为80( )，电源是220，尺寸为430\*300\*260(mm)，重量是10(kg)