

全国货到付款 供应台式TTE-01锐利边缘测试仪 测试仪 利边测试仪

产品名称	全国货到付款 供应台式TTE-01锐利边缘测试仪 测试仪 利边测试仪
公司名称	深圳市星科仪器有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:台式 品牌:xingke
公司地址	中国 广东 深圳市 福田区中航路新亚洲国利大厦 1 0 2 6 室
联系电话	86 755 83100821 13925278585

产品详情

锐利边缘测试仪型号：tte01符合标准：astm f963 4.8, en71-1998 8.14, gb6675-2003 a.5.9, 16cfr 1500.48用途：用于测定玩具或物品边缘部分是否存在不合理的伤害危险锐利边缘。电源：220ac/50hz，内置可充电池。

标准配置：	锐利边缘测试仪 1台、脚踏开关 1套、电源充电器 1个、桌上安装支架 1套、操作说明书 1本
选购配件：	利边测试胶纸 1卷（材料material:saint-gobain ptfе tape） （规格size:12.7mm(w)*36(l)）
使用方法：	1、在利边测试器头上卷一圈tfe胶纸，其重叠尺寸不能超过0.1in（0.25mm）。2、固定样办作移动及弯曲。3、当装配好的玩具可触边端其位置不够实验，样办应拆掉来测试，但如果拆可用其它物件使其坚硬，但其支持面积不能大于被测试物。4、测试器与测试边端间的角度所测试物边端与胶纸的接触点要在大约胶纸调度中间部位。6、所测试的物件应用其最不利利边测试器力度调到1.35 lbs（6n）。8、在胶纸的位置向上施加力度使指示灯亮，此时的测s。9、开动利边测试器开关使其轴旋转一圈。10、小心的拆开胶纸不要扩大其割破尺寸，用度。11、如果割破长度超过0.5in（12.5mm）则测试边端为利边。

符合标准	美国	16 cfr 1500.48 / astm f963 4.8
	欧盟	en-71 1998 8.2
	中国	gb 6675-2003 a.5.9

使用方法及理解：1. 将ptfe胶纸按要求贴在芯轴上，然后使芯轴沿被测试的可触及边缘旋转360°，检查测试胶纸被重力确定球是否能完全通过测试模板。切割的长度。计算被切割的胶纸长度百分比。如果胶纸有50%被割裂，则该边缘被认为是锐利边缘。2. 待测试的边缘应为经玩具部分或部件的可触及性测试后确定的可触及边缘。3. 如玩具整体上的可触边缘无法测试，在模拟玩具整体的情况下，可将可触及边缘拆出单独进行测试。4. 锐利边缘测试的关键是如何固定被检测边，并确保芯轴与边缘呈直角，且测试中芯轴与边缘之间无相对运动。5. 在芯轴旋转过程中，应确保加在芯轴上的压力是持续稳定性。年龄界限：年龄范围
利边测试要求36个月以下 玩具上不允许存在锐利边缘37个月~96个月 玩具
上可以存在功能性锐利边缘，但必须有警示说明适用类型： 适用96个月及以下儿童使用的玩具。

"全国货到付款 供应台式TTE-01锐利边缘测试仪 测试仪
利边测试仪"的类型为台式，型号是TTE01，品牌为XingKe，加工定制是否