# AL9009-D多功能插座测试机,插线板测试机，转换插座测试机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | AL9009-D多功能插座测试机,插线板测试机，转换插座测试机 |
| 公司名称 | 余姚市奥立电子科技有限公司 |
| 价格 | 28000.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>类型:多功能插座综合测试仪<br>品牌:auly |
| 公司地址 | 余姚市凤山街道永丰村 |
| 联系电话 | 86 0574 62539025/62539026 13605849846 |

# 产品详情

1. 适用范围

二插、三插电源插座的极性、回路导通、氖泡测试、高压测试、低压测试、接地电阻测试。

2. 功能

☆ 人机界面：实现数据统计功能（触摸屏实时反应测试状况：测试总数量，总测试不良数，当日测试数量，当日测试不良数，日期显示）

☆不同类型插座的测试（包括带开关和不带开关插座，二极，三极插座）

☆ 极性测试（可同时测试八路极性）

☆ 导通、错位、断路测试

☆ 接地电阻测试

☆ 线材间耐高压测试

☆ 低压测试

☆ 氖泡和开关测试

☆ 合格品自动顶出

☆ 击穿保护，声光报警

3. 技术参数

☆ 使用电源：ac 220v±10%、50hz

☆ 高压输出：ac 0~5kv±3%

☆ 高压变压器容量：200av±3％

☆ 低压输出：ac 120v/240v／±3%

☆ 接地电阻测试电流：25a±5%

☆ 高压漏电报警电流：0.5、1、2、3、5、10、20 ma±3%

☆ 低压漏电报警电流： 5、10、15、20、30、40、50 ma±3%

☆ 接地电阻报警：0.05、0.06、0.08、0.1、0.12、0.2、0.5ω±5%

☆ 使用气压：0.4~0.6mpa

☆ 试验时间：0~9999s分别可调

☆ 外形尺寸：550×425×420mm（长×宽×高）

☆ 重量：35kg

"供应AL9009-D多功能插座测试机,插线板测试机，转换插座测试机"的加工定制为否，类型是多功能插座综合测试仪，品牌为Auly，型号是AL9009-D，测量范围为0.5Ω±5%，测量精度是±5%，电源电压为220（V），尺寸是540×425×420（mm），用途为电源插座的极性、回路导通、氖泡测试、耐压测试、接地电阻测试