

# 一体铁基果欧粉末涂层测厚仪（GT810F）实惠两用测厚仪

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 一体铁基果欧粉末涂层测厚仪（GT810F）实惠两用测厚仪 |
| 公司名称 | 深圳市海绘仪器贸易有限公司                |
| 价格   | 1800.00/台                    |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类型:涂层测厚仪<br>品牌:果欧  |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区人民北路3131号水产大厦16F       |
| 联系电话 | 13077811582 15813873673      |

## 产品详情

一体铁基果欧粉末涂层测厚仪（gt810f）

产品说明：

gt810f涂层测厚仪是具有广泛使用范围的磁性仪器。其技术参数完全符合国家标准。

本仪器是磁性便携式覆层测厚仪，它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室，也可用于工程现场。本仪器能广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。是材料保护专业必备的仪器。fe质探针可检测所有非磁性涂层厚度，例如涂在钢、铁上的漆、粉末涂层、塑料、瓷、铬、铜、锌等。功能：采用了磁感应测厚方法，即可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度；可采用两种方法对仪器进行校准,并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正；操作过程有蜂鸣声提示；

电池电压指示：低电压提示

自动关机测量方法：f磁感应 技术参数测量范围：0~1250um (标准量程)

分辨率：0.1/1

最小曲率半径: 凸 5mm/ 凹 5mm

最小测量面积：10x10mm

最薄基底：0.4mm

使用环境：温度：0-40 湿度：10-85%rh

准确度： $\pm(1.5+3\%h)$ 或 $\pm 2\mu\text{m}$

公制/英制：可转换

电源：2节5号电池

重量：99g（含电池）

附件：

标准片4片：50 $\mu\text{m}$ 、100 $\mu\text{m}$ 、250 $\mu\text{m}$ 、500 $\mu\text{m}$ （选配：14 $\mu\text{m}$ 、25 $\mu\text{m}$ ）基体1块（铁基体）

说明书1份

保修卡1张

#### 保修条款

- 1、本仪器自售出之日起一个月内，如发生性能故障，产品本身及包装完好无划伤，可更换同型号产品（人为损伤除外）。
- 2、产品自售出之日起保修一年，终身维护。但配件不在保修范围内。
- 3、保修服务只限正常使用下有效。

"热销一体铁基果欧粉末涂层测厚仪（GT810F）最实惠两用测厚仪"的类型为涂层测厚仪，型号是GT810F，测量范围为0~1250 $\mu\text{m}$ （mm），品牌是果欧，电源电压为2节5号电池（V），显示方式是数显，加工定制为是，外形尺寸是106\*66\*24（mm）