

东儒DR260干膜测厚仪 镀锌层测厚仪

产品名称	东儒DR260干膜测厚仪 镀锌层测厚仪
公司名称	广州市越秀区华智仪器仪表经营部
价格	1250.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:镀锌测厚仪 品牌:东儒
公司地址	广州市越秀区惠福西路109号126房（经营场所）
联系电话	86 020 81867902 13411166911

产品详情

东儒dr260镀锌层测厚仪

油漆测厚仪 干膜测厚仪

厂家现货供应，原装正品！

本仪器性能与进口测厚仪性能一样好！性价比超好的一款涂镀层测厚仪！

dr260涂镀层测厚仪是一款测量磁性金属材料表面涂镀层覆盖层物体厚度的专业无损检测仪器。

采用磁性测厚方法，可无损地测量磁性金属基体（如：钢、铁）上非磁性覆层的厚度（如：镀锌、铬、镉、珐琅、橡胶、粉末、油漆、电泳、搪瓷、防腐层，涂料等

仪器特点|操作简单，测试速度快，灵敏度好，测量精度高|大容量存储，可存贮800多个测量数据|具有两种测试方式：连续（cont inue）和单次（single）测量方式|设有四个统计功能：最大值（max）、最小值（min）、平均值（mea）、测量次数（no）|连接电脑进行通信,读出存贮数据进行保存或打印(适用u型主机)|可采用两种校准方式：零点校准和两点校准|操作过程有蜂鸣声标示（单次测量方式）|自动识别铁基和非铁基底材|公英制转换 $\mu\text{m}/\text{mill}$ 背光显示模式，低电压指示|手动/自动关机功能

技术参数a、测量范围：0-1250/3000 μm （超过1250 μm 要提前告知厂家另行定制）b、使用环境：温度：0 -50 ,湿度：20%rh—90%rh,无强磁场环境下使用c、最薄基体：0.4mmd、测量精度： $\pm(1\%-3\%)h+1.5$

μm 、分辨率：0.1 μm / 1 μm (100 μm 以下为 0.1 μm , 100 μm 以上为 1 μm) f、最小基体面积 10*10mmg、最小曲率：凸 5mm; 凹 25mmh、基体临界厚度：0.5mmi、外形尺寸：130mm*70mm*24mmj、重量：100gk、电源：三节 (7号) 碱性电池

仪器使用方法说明仪器装上电池后，按下“ on/off ” 按键开机，等蜂鸣声响后，液晶显示屏上显示“0”时，仪器自动进入测量状态，直接将测头垂直并快速紧压到工件表面的涂镀层上，仪器通过测头自动测量出涂层厚度，并通过显示屏把厚度值显示出来（注意：测量时注意测头保持垂直）

出厂清单：1 主机 一台 2 标准片 一套 3 铁基体 一块 4 电池 一对 5 说明书 一本 6 合格证 一份 7 清洁布 一张

"东儒DR260干膜测厚仪 镀锌层测厚仪"的类型为镀层测厚仪，型号是DR260，测量范围为0-1250/3000 μm (mm)，品牌是东儒，电源电压为三节 (7号) 碱性电池 (V)，显示方式是数显，加工定制为是，外形尺寸是130mm*70mm*24 (mm)