

测振仪 便携式测振仪 理音

产品名称	测振仪 便携式测振仪 理音
公司名称	上海井森电工器材有限公司
价格	面议
规格参数	类型:便携式测振仪 品牌:理音 型号:vm-63a
公司地址	中国 上海市奉贤区 洪庙镇洪庙路247弄38号202室 工厂地址:江苏省兴化市张郭镇范家工业区同
联系电话	86 21 57132087/63519428 13601640635

产品详情

理音(rion)公司生产的便携式测振仪vm-63a适用于机械设备的常箴振动，特别是旋转和往复机械中的振动测量。可测量譠动位移、速度（烈度）和加速度三参数。利用该仪器在轴承座上测量的数据，对照国际标准iso2372，或者企业机器本身的标准就可确定设备（风机、泵、压缩机和电机等）所处的状态(良好、注意和危险)。被广泛应用于机械制造、电力、冶金、航空航天等领域

主要特点：

小巧便携，易于操作内置剪切式压电加速度传感器数字显示测量参数多，频率范围宽自动关机
测量范围测量频率显示

技术参数：

测量范围	加速度：0.1 ~ 199.9m/s ² 峰值 速度：0.1 ~ 199.9mm/s 有效值 位移：0.001 ~ 1.999mm 峰-峰值
测量频率	加速度：10hz ~ 1khz (lo) 1khz ~ 15khz (hi) 速度：10hz ~ 1khz 位移：10hz ~ 1khz
显示	3位半数字显示

电源
尺寸
重量

一节9v碱性电池，连续使用25小时

185 × 68 × 30mm

250g

标准配置：

vm-63主机	一台
软包	一个
电池	一块
短探杆s	一根
带子	一根
说明书	一本

选购件：

长探杆	一个
耳机	一个

"测振仪"的是否提供加工定制为是，类型是便携式测振仪，品牌为理音，型号是VM-63A，测量范围为0.1 ~ 199.9m/s²，测量精度是1%，频率范围为0.1 ~ 199.9m/s²，尺寸是63（mm），电源为3V，重量是63（g）