

全新台湾先驰进口 高温红外测温仪ST660 工业测温仪

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 全新台湾先驰进口 高温红外测温仪ST660 工业测温仪 |
| 公司名称 | 佛山精微特仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 786.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:台湾先驰 型号:st660 类型:手持式 |
| 公司地址 | 中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房 |
| 联系电话 | 86 0757 82094986 18675703897 |

产品详情

测量范围-50~999 可选择 / 单位背光显示
射指示测量位置最大值/最小值/平均值/变化值 (st66
2/st663) 10组温度数据存储 (st662/st663) 带声音报
警 (st662/st663) 发射率可调0.1~1.0 (st663) 应用：
电力检修、空调、半导体生产加工、电路测试终端

| 规格 | st660 | st662 | s |
|----------------------|---|-------|---|
| 温度范围 | -50~999(-58~1830) | | |
| 准确度(假定环境温度为 25 /77) | ± 3 (± 5)from-50~-20 (-58~-4) ± 2 (± 3)from-20~100 2%from100~-999 (212~1830) | | |
| 热电堆 | 8~14 μ m | | |
| 重复性 | ± 1 (± 2) | | |
| 分辨率 | 1 or 1 | | |
| 响应时间 | 500ms | | |
| 热发射率 | 0.95 | 0.95 | 可 |
| 距离系数 | 12:1 | | |
| 使用电源 | 9v | | |
| 操作温度 | 0~50 (32~122) , 10~90% rh | | |
| 摄氏/华氏温度切换 | 可 | | |

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 自动关机 | 可 |
| 背光 | 可 |
| 激光瞄准切换 | 可 |
| 最大值/最小值/平均值/变化值 | 否 可 |
| 自动测量 | 否 可 |
| 十组记忆 | 否 可 |
| 音频警报 | 否 可 |
| 电池类型 | 9v , 006p , iec6f22 , neda1604 |
| 尺寸 | 170 133 45 mm(6.69 " 5.23 " 1.77 ") |
| 重量 | 约 187g |
| 标准配件 | 9v 电池、说明手册、便携盒 |

"正品全新台湾先驰进口 高温红外测温仪ST660 工业测温仪"的尺寸为170 × 133 × 45 (mm) ，加工定制是否，测量范围为-50~999 ，类型是手持式，重量为0.187 (kg) ，型号是ST660，测量精度为 ± 2 ，适用对象是工业物体测温仪，规格为ST660，分辨率是0.1，品牌为台湾先驰