不锈钢 304 卡套式四通管件 不锈钢管件阀门

产品名称	不锈钢 304 卡套式四通管件 不锈钢管件阀门
公司名称	金牛区平川阀门销售部
价格	68.00/个
规格参数	材质:不锈钢 产地:上海浙江自贡
公司地址	四川成都市金牛区国融金府机电城A区5栋10-11号
联系电话	13980760885

产品详情

一、概述

卡套式管接头由三部分组成：接头体、卡套、螺母。当卡套和螺母套在钢管上插入接头体后，旋紧螺母时，卡套前端外侧与接头体锥面贴合，内刃均匀地咬入无缝钢管，形成有效密封。编辑本段二、优点

卡套接头具有连接牢靠、耐压能力高、耐温性、密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点。三、工作原理

卡套接头的工作原理是将钢管插入卡套内，利用卡套螺母锁紧，抵触卡套，切入管子而密封。它与钢管连接时不需焊接，有利于防火、防爆和高空作业，并能消除焊接不慎带来的弊端。因而它是炼油、化工、石油、天然气、食品、制药、仪器仪表等系统自控装置管路中的一种较为先进的连接件。适用于油、气、水等介质管路连接。编辑本段四、指标

制造标准：gb3733.1～3765-83 公称压力：25mpa--40mpa 适用温度：≤450℃
适用介质：油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质 制造材料：304 316 20#
配管：φ4～φ42的普通级精度无缝钢管 锥管螺纹：zg,g,npt等

"不锈钢 304 卡套式四通管件 不锈钢管件阀门 【厂家直销】"的材质为不锈钢，产地是上海浙江自贡，品牌为上海沪航天津塘沽北京上海冠龙自贡河北远大上海远沪开维喜上海上高上海双高天津大站天津渤海，管厚是5（mm），壁厚为5，等级是A级，特殊功能为耐腐蚀，直径是DN6810121416，执行标准为国标