

国标沟槽丝接机械四通 球墨铸铁

产品名称	国标沟槽丝接机械四通 球墨铸铁
公司名称	北京良乡金超阀门经销中心
价格	27.00/个
规格参数	材质:球墨铸铁 产地:山东 品牌:铭祥
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 澜石有色金属批发市场C排10号
联系电话	86 0757 83238523 13902809458

产品详情

1.钢管连接前钢管须用专用滚槽机或车槽机在钢管端部压出标准深度的凹槽，镀锌钢管用滚槽方式在钢管上滚压出凹槽，厚壁钢管可用车槽方式开槽。该连接方式可用于连接钢管、铜管、不锈钢管、铝塑复合管、涂塑钢管、球墨铸铁管。

密封圈根据不同的流体介质选用不同的材料。

管接头通常采用球墨铸铁件，特殊场合可采用耐腐蚀的不锈钢或铜。2.管接头应用

管接头分柔性管接头和刚性管接头。柔性管接头连接方式使系统具用柔性，允许钢管有一定性的角度偏差，相对错位。钢管连接后，两钢管管端之间留有间隙可适应管道的膨胀、收缩。管接头在最大允许偏转错位情况下应保持正常工作压力。柔性管接头具有承受一定末端载和的能力。末端负荷是指管接头槽口可承受沿钢管轴向负荷的能力。刚性管接头连接方式使系统不具柔性，管接头卡紧后可与钢管形成刚性一体，在吊具跨度较大时，使管道依靠自身刚性支撑连接

"供应国标沟槽丝接机械四通"的材质为球墨铸铁，产地是山东，品牌为铭祥，管厚是5MM（mm），壁厚为5MM，等级是A，抗压强度为1.6MPA，特殊功能是弹性好，型号为DN80，直径是89，执行标准为国标