

广州桁架供应优质铝合金雨棚桁架 演出棚架子

产品名称	广州桁架供应优质铝合金雨棚桁架 演出棚架子
公司名称	广州市镁乐演出展览器材有限公司
价格	520.00/平方米
规格参数	
公司地址	广州市白云区石井唐阁北路自编30号之一
联系电话	13825047708

产品详情

广州市镁乐演出展览器材有限公司是专业生产展览架铝合金舞台灯架桁架,篷房、网架、truss架。

1.铝合金舞台灯架材料均选用国际优质铝材6061-t6,单排架,三角架,四方架,长度0.5m/1m / 1.5m / 2m / 2.5m / 3m / 3.5m / 4m

小型展架: 200mm*200mm / 250mm*250mm

中型舞台灯架: 300mm*300mm / 350mm*350mm / 400mm*400mm / 450mm*450mm / 500mm*500mm

大型舞台灯光架: 400mm*600mm , 450mm*600mm / 520mm*760mm / 600mm*760mm /

600mm*800mm/760mm*1000mm/800mm*1000mm

铝合金灯光架详细介绍：

铝合金灯光架300*300

1m材料：50*3，斜管：25*2mm，端面空心扁铝焊接，最大跨度：14m。

平均总承受：500kg

铝合金灯光架300*400

1m材料：50*3，斜管：25*2mm，端面实心三角板焊接，最大跨度：15m。

平均总承受：600kg

铝合金灯光架400*400

1m材料：50*3，斜管：25*2mm，端面实心三角板焊接，最大跨度：16m。

平均总承受：700kg

铝合金灯光架450*450

1m材料：50*3，斜管：25*2mm，端面实心三角板焊接，最大跨度：16m。

平均总承受：800kg

铝合金灯光架400*500

1m材料：50*3，斜管：25*2mm，端面实心三角板焊接，最大跨度：16m。

平均总承受：800kg

铝合金灯光架500*600

1m材料：50*3，斜管：25*2mm，端面实心三角板焊接，最大跨度：16m。

平均总承受：850kg

铝合金灯光架520*760

1m材料：50*3，斜管：25*2mm，端面实心三角板焊接，最大跨度：16m。

平均总承受：900kg

铝合金灯光架600*760

1m材料：50*3，斜管：25*2mm，端面实心三角板焊接，最大跨度：16m。

平均总承受：950kg

铝合金灯光架搭建舞台展位的方法步骤：1、先在地上大致的位置摆好四个底座，调节好下面的支腿，使之在一个水平面；2、在四个角上的底座的外侧插入斜支撑底下的部分，每个角上插2根，总计8根；3、把反头用螺丝固定在底座上，注意反头的旋转方向要和图中标注的一致；4、在反头上套好方套；5、把横梁在地面上连接起来；6、把横梁的两端分别和两侧的两个方套对接链接好，此时横梁部分在地面上都组装完毕；7、把立柱桁架平躺着连接好，然后把其中一端拧在反头上，另一端拧上横担，同时把吊挂葫芦和横担链接好，葫芦的作用是用来提升下面的横梁桁架；8、多个人一起把立柱桁架慢慢竖起来，注意不要用力太大把立柱推到，然后固定好反头上面的螺丝；9、立柱竖起后，把吊挂葫芦下面的挂钩通过吊带钩住下面的横梁；10、4个人一起慢慢拽动吊挂葫芦把横梁拉起到人的头部左右位置；11、在横梁上面装好灯光音响设备；12、4个人在一起拽动吊挂葫芦到预定高度停止；13、把斜支撑的一端和立柱拧紧，另外一端和底座的横支撑拧紧，这样铝合金架就搭建完成了。材质说明：斜支撑斜杆为铝合金、底座有铁的和铝的之分，横担有角铝和槽铝之分，桁架、方套、方头、反头全部为铝合金材质。

2.通过iso9001等第三方认证

3.提供安装技术指导及维修

4.交易方式：先付30%订金，货到付余款。

欢迎各界朋友莅临广州镁乐演出展览器材有限公司参观、指导和业务洽谈