

合金检测报告，锁紧螺母锁紧性能测试

产品名称	合金检测报告，锁紧螺母锁紧性能测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

合金检测报告，锁紧螺母锁紧性能测试

包装物冲击试验主要是进行水平冲击试验，是用于检查和评定包装物所能承受的横向冲击力，以及对内装物的保护能力。

水平冲击试验是将试验样品按预定状态，以一定的速度与一个垂直于速度方向的挡板相碰撞，也可以在挡板表面和试验样品的冲击面、棱之间插入合适的障碍物，以模拟特殊情况下的冲击。

冲击速度的大小应根据试验的目的、内装物的特点（质量、特性等）、运输装卸条件等因素，在1.5m/s、1.8m/s、2.2m/s、2.7m/s、3.3m/s、4.0m/s范围内选取。

水平冲击试验的试验条件和试验方法可按国家标准《包装运输包装件基本试验第11部分：水平冲击试验方法（斜面试验、吊摆试验）》（GB4857.11-2008）的规定进行。

目前可参照或执行《包装满载的运输包装及成组装运水平冲击试验（水平和倾斜平面试验、摇摆试验）》（ISO2244:2002）的guojibiaozhun。