

# 供应背负式森林消防泵 便携式森林灭火水泵 接力水泵三级离心泵

产品名称	供应背负式森林消防泵 便携式森林灭火水泵 接力水泵三级离心泵
公司名称	山东祥越机械设备有限公司
价格	16000.00/件
规格参数	流量:6.5L 扬程:180m 泵型式:三级离心泵
公司地址	山东济宁英特力工业园
联系电话	15562276565

## 产品详情

### 便携式森林消防泵

森林消防泵，便携式消防水泵，背负式森林消防泵背负式森林灭火水泵，森林消防水泵

### 便携式森林消防泵用途：

各种山地灭火作战；可从消防泵、接力泵、野外等多种方式森防灭火救援的装备

### 便携式森林消防泵特点：

- 1、专用配泵动力，动力充沛，功率大、扭矩大。2. 发动机采用电子点火，手拉启动和电启动两种启动方式。3.高度防腐蚀性。覆盖件采用喷塑工艺、冲压件表面镀亮铬工艺或采用不锈钢材料，包括螺钉等紧固件采用不锈钢材料。
- 4.三级泵结构为三级离心泵，可实现三级增压，动力充沛，扬程更高、流量更大。
- 5.泵体采用氟橡胶和石墨特种材料密封，使用寿命更长
- 6.泵进水口2寸，为插接式快速接头；出水口1.5寸，为俄式快接头。接头全部为俄式快接头，

多台泵可单独架设使用，也可串并联使用，连接方便、快捷。

机器有手提机架和背负固定板,可背负和手提,使用更方便;

发动机使用寿命不低于3000工作小时,连续工作时间不低于40小时。

### 便携式森林消防泵技术参数：

型号型号XBQ4.0/3

泵型式三级离心泵

最大流量6.5L/s

接口 ( mm ) 50 ( 入口2 ” ) , 40 ( 出口1.5 ” )

启动方式手拉启动 , 电启动 ( 选配 )

汽油机型式单缸、二冲程、强制风冷

排气量 ( ml ) 145

最大功率8KW

最大转速7500

扭矩 8Nm

扭矩转速4000r/min

大扬程180m

整机净重15 kg

外形尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) ( mm ) 398 × 330 × 395

印度成“美国人的缅北”？全球90%诈骗电话从印度打出，美国人今年或损失近千亿美元