

运城欧标不等边角钢50*30*5

产品名称	运城欧标不等边角钢50*30*5
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4880.00/吨
规格参数	材质:S355J0 执行标准:EN10025 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

运城欧标不等边角钢50*30*5 欧标型钢：一般钛精矿的酸解率可达95%~97%，实践出产中酸解率的85%~9%是在主反响时完结的，老练期间可再进步5%~1%。老练时刻随反响设备的巨细和气温而异，1m³酸解罐老练时刻4~8min，132m³大型酸解罐1.5~2.5h，一般夏天偏长，冬季偏短。合理的老练时刻还与罐内反响后的固相物温度有关，固相物温度高散热慢老练时刻可长一些，固相物温度低老练时刻可相对短一些，有材料介绍老练温度2 比老练温度18 最多能够进步酸解率7%。欧标角钢S235JR/S275JR规格表：

欧标角钢65x65x6-5.91 欧标角钢65x65x8-7.66 欧标角钢70x70x6-6.38 欧标角钢75x75x6-6.85
欧标角钢75x75x9-9.96 欧标角钢100*75*7-9.32 欧标角钢100*75*8-10.6 欧标角钢100*75*10-13
欧标角钢125*75*8-12.2 欧标角钢130x130x12-23.4 欧标角钢130x130x15-28.8 欧标角钢150*90*9-16.5
欧标角钢150*90*12-21.6 欧标角钢150*100*10-18.79 欧标角钢150*150*12-18.79 欧标角钢150*150*15-18.79

欧标角钢S355JR：实验结果分析膨润土配比为0.8%时，基准样落下强度为4.7次/个（该强度已不能满足生产要求）。而赤铁矿粉分别配入15%、20%时，落下强度分别为6.5次/个和8.2次/个，配入20%时已高出生产时对该强度指标的要求。这说明还有进一步降低膨润土用量的可能。由于赤铁矿粉粒度较细，-200目达96%，从检测结果看，分别为550 和630 而基准样为700 。配入赤铁矿粉后，粒度变细，成球时吸水量增加，受脱水速度的影响爆裂温度有所降低。 运城欧标不等边角钢50*30*5