

# 乳成分分析仪LM2

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 乳成分分析仪LM2                                     |
| 公司名称 | 哈罗德（内蒙古）科技有限公司                                |
| 价格   | .00/台   |
| 规格参数 | 品牌:master<br>型号:LM2<br>产地:保加利亚                |
| 公司地址 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路西侧新建大街北侧商会大厦B座15#楼1508号（注册地址） |
| 联系电话 | 13310376334                                   |

## 产品详情

### 1、乳成分分析仪产品特点：

1.1高准确性和性，采用的声波检测技术

1.2安装操作维护校正方便简单

1.3中/英文可切换操作界面。

1.4测量快速，检测时间为每个样品60SEC（ 60个样品/小时）

1.5便携，紧凑的设计，车载电源加上的便携箱配备，可实现仪器固定或移动转换使用

1.6清洗容易，可实现自动化清洗，一键式操作

1.7内置，外置打印机可选，同步记录数据

1.8仪器自带存储功能，可存储500组检测数据

1.9标准232接口，方便与计算机连接。

### 2、乳成分分析仪服务与支持：

2.1 便携箱和热敏打印机

2.2 技术团队支持售前售后服务

## 2.3一年保修

## 3、乳成分分析仪技术指标：

| 检测项目  | 单位                | 检测范围            | 精度       |
|-------|-------------------|-----------------|----------|
| 脂肪    | %                 | 0.01 ~ 45       | ± 0.06   |
| 非脂乳固体 | %                 | 3 ~ 40          | ± 0.15   |
| 密度    | kg/m <sup>3</sup> | 1.000 ~ 1.160   | ± 0.0003 |
| 蛋白质   | %                 | 2 ~ 15          | ± 0.15   |
| 乳糖    | %                 | 0.01 ~ 20       | ± 0.2    |
| 含水量   | %                 | 0 ~ 70          | ± 3.0    |
| 样品温度  |                   | 1 ~ 42          | ± 1      |
| 冰点    |                   | -0.400 ~ -0.700 | ± 0.005  |
| 灰份    | %                 | 0.4 ~ 4         | ± 0.05   |

## 4、环境条件：

4.1空气温度：10 ~ 40

4.2牛奶温度：1 ~ 40

4.3相对湿度：30% ~ 80%

4.4功耗：30w

4.5尺寸（W × D × H）：100x223x216mm

4.6重量:< 2.5公斤