

# CD8002双门双向联网门禁控制器，TCP联网门禁控制系统

产品名称	CD8002双门双向联网门禁控制器，TCP联网门禁控制系统
公司名称	深圳市赤道科技有限公司
价格	570.00/套
规格参数	品牌:chtop赤道 型号:cd8002 感应卡识别:id、ic
公司地址	中国广东深圳市宝安区深圳市宝安区龙华街道中环路帝尊大厦5楼
联系电话	86 0755 36913313 13923893541

## 产品详情

cd8002双门双向网络型门禁控制器，联网门禁考勤一卡通系统

\*先进的设计平台采用国际顶尖品牌的高端32位cpu，高速智能化arm平台，扩展空间无限\*高速运算电路设计运算速度快，即使满存，刷卡后也是瞬间开门，没有任何感觉延时\*纯tcp/ip的高速通讯方式使系统的通讯质量、通讯速度、通讯实时性更优化，更先进\*稳定性优先采用优质贴片工艺，采用大量防错接设计，标配专业级门禁线性电源，低温零下35度高温65度，恶劣环境老化测试，确保系统稳定，长期不间断运行\*平易近人的多语言windows软件操作界面，无需专业知识即刻轻松掌握，安装快捷，培训更加轻松\*独立自主的知识产权和开放式的数据通讯协议，使您的系统集成更加便捷，享受更加周到、尖端的技术支持

详细参数：控制模式：两个门进门刷卡和出门按钮，或进出都刷卡管理门数：2可接读卡器数量：4输入格式：wiegand26-40bit 兼容此协议下的一切读卡器和生物识别设备存储注册卡(用户卡)：4万脱机存储记录数：10万通讯方式：tcp/ip联网数量：不限配套软件：简体中文、英文配套软件可支持的数据库：access和sql电源功率：dc12v3a电源输入：ac110v或ac220运行温度：-35至65摄氏度运行湿度：小于95%rh，无冷凝

包装组件：cd8002门禁控制器、说明书、合格证、纸盒

建议与配套门禁专用标准机箱电源cd-jxdy或门禁专用大机箱电源(可内装蓄电池)cd-jxdyb一起使用门禁专用标准机箱电源尺寸：273mm长\*228mm宽\*65mm高工作电压：ac220v或ac110v电源功率：12v3a包装组件(购买机箱电源后)：cd8002门禁控制器、机箱电源、电源线、说明书、合格证、钥匙(两片)、纸箱

功能简介：基本功能：权限设置，实时监控刷卡信息，照片显示，大屏显示，自定义报表，脱机运行，自动登录，界面锁定，多用户管理，记录查询等。扩展功能：255个时段，多门互锁，反潜回，刷卡+密码开门，超级密码开门，远程开门，多卡开门，首卡开门，定时常开常闭，限次限人数限人员管理，操

作员权限管理，分部门分区域管理，电子地图，门内人数查询，内外校验开门，门长时间未关报警，非法刷卡报警，消防报警联动等。辅助功能：考勤管理，在线巡更，定额消费，会议签到，web功能等。

更多门禁系统产品资料、技术资料、方案资料，请访问公司网站[www.szchidao.com](http://www.szchidao.com)或[www.110365.com](http://www.110365.com)

更多门禁系统产品资料、技术资料、方案资料，请访问公司网站[www.szchidao.com](http://www.szchidao.com)或[www.110365.com](http://www.110365.com)

"CD8002双门双向联网门禁控制器，TCP联网门禁控制系统"的类型为双门门禁控制器，型号是CD8002，工作电源为12V，卡片存储容量是40000（张），规格为200mm长\*140mm宽\*45mm高，品牌是CHTOP赤道，感应卡识别为ID、IC，相对湿度是0-90（%），环境温度为-30-65（ ）