

MYQ2*1.5煤矿用照明电缆

产品名称	MYQ2*1.5煤矿用照明电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MYQ 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

MYQ2*1.5煤矿用照明电缆

- 1、MYQ电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20℃时不低于160MΩ·km。
- 2、MYQ电缆产品标准：MT818.9-1999。
- 3、MYQ型电缆有2~12根主线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
- 4、MYQ电缆导电线芯：采用软铜线，其性能符合GB/T3956-1997。
- 5、MYQ电缆绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 6、MYQ电缆线芯识别：四芯及以下采用绝缘分色识别，四芯以上采用打印号码识别。
- 7、MYQ电缆成缆：按右向

绞合成缆。 MYQ2*1.5煤矿用照明电缆

- 8、MYQ电缆护套：采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。

9、MYQ电缆普通型UYQ型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型UYQ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

10、MYQ电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

MYQ矿用移动轻型软电缆 GB12972.9-91 MT818.9-1999

本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下矿用轻型移

动橡套软电缆。 电缆特性 MYQ2*1.5矿用照明电缆

1、额定电压U₀/U分别为0.3/0.5kv。

2、电缆导体的长期允许工作温度为65 。

3、电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

4、电缆型号 型号 名称 用途 UYQ MYQ 0.3/0.5 矿用移动轻型软电缆
矿用井下巷道照明、输送机联锁和控

制与信号设备电源连接 UYQE MYQE 0.3/0.5 矿用移动轻型弹性体软电缆

矿用移动轻型软电缆

GB12972.9-91 MT818.9-1999

本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下矿用电缆。

电缆特性

1、额定电压U₀/U分别为0.3/0.5kv。

2、电缆导体的长期允许工作温度为65