

，建筑薄膜，pe薄膜，聚乙烯薄膜，可生产6米内宽度

产品名称	，建筑薄膜，pe薄膜，聚乙烯薄膜，可生产6米内宽度
公司名称	桐城市亚群塑业有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	材质:pe薄膜 用途:建筑薄膜 厂家(产地):安徽桐城
公司地址	安徽省桐城市新渡镇
联系电话	18505566800 13855621857

产品详情

客户，您好！

塑料棚搭建简易，保温保湿性能好，棚架薄膜大小可根据自己花木量决定选择，冬天花木栽培在塑料棚中，可保证一些怕冻花木安全过冬，可催使春季开花植物提前开花，花期长，质量好，深受花农欢迎，具体方法介绍如下： 1.场地的选择一般选择靠近有水源，阳光好，温度、湿度稳定。

2.建棚和搭架建棚架材料，根据当地的实际情况就地取材，选用木条、竹竿、槐条、藤条和固定棚架的铅丝、绳子等，首先确定好薄膜棚的大小（高度、宽度、长度等），把两边拉条直线，用锹头向地面挖个缝，把锹拿出来，把竹片插进去，一般竹片之间的距离为50--80厘米，两边的竹片要对齐，竹片插好后，确定高度，从一头把两边的竹片搭在一起，搭好后，在搭另一头，两头全部搭好后，两头用绳子拉根水平线，中间的竹片就按照这条水平线进行搭头，确保高度一致，全部弄好后，找根合适长度的竹杆固定在大棚中间，如果大棚长、宽、高比较大，要选用木棒在两头和中间做支柱，以确保大棚的稳定性。最后仔细检查竹片有刺的地方，接头凹凸处，用布条绑扎一下，以免刺破薄膜。造成不必要的浪费。最后选择合适宽度长度的薄膜盖上，一般先压两头，在压两边，土要适当多压点，尽量把薄膜拉紧。根据棚内气温的高低适当对大棚两头进行放风，以确保温度适宜为主。 3.温度差别薄膜保温的基本特点是，随外界天气的变化而有显著差别，晴天膜内温度随着阳光的增强迅速上升。膜内气温到覆膜后期可超过25—40℃，比露地气温高出15℃以上，而地温可达15℃。膜内温度每天上午11时开始上升，12点半后急剧上升，下午4点左右达到最高点，6时起开始下降，7时以后急剧下降。阴天无直射阳光照射时，膜内最高温度也比露地气温高6—8℃以上，上午11时开始上升，12时半到3时达最高点，下午4时开始下降，阴天温度上升与下降速度均较缓慢。薄膜覆盖不论在晴天或阴天均较薄膜外最低温度高5℃以上，最高温度可超过5—15℃。

我司塑料薄膜报价为：

7800-11000元/吨不等的出厂价格，欢迎来电咨询。

"厂家直销，建筑薄膜，pe薄膜，聚乙烯薄膜，可生产6米内宽度"的颜色为白色，黑色，厂家(产地)是安徽桐城，厚度为0.001-0.3（mm），材质是PE薄膜，宽度为100-6000（mm），特殊材质是可以添加EVA增强，用途为建筑薄膜，生产工艺是挤出吹塑