

电液推杆 液压推杆 整体直式电液推杆DYZ

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 电液推杆 液压推杆 整体直式电液推杆DYZ |
| 公司名称 | 高邮市杰成机械厂 |
| 价格 | 1800.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:杰成机械 型号:dzt |
| 公司地址 | 高邮市汤庄镇工业集中区（经营场所） |
| 联系电话 | 86 0514 84714583 13348130666 |

产品详情

电液推杆 液压推杆 整体直式电液推杆 dzt

以上价格可在付款时选择享用

dzt(b)系列电液推杆一、电液推杆的优点是：

- 1、由于机电液一体化，电液推杆可实现远距离集中控制，可在高空、危险地区及远距操纵的场所使用。
- 2、电液推杆的推(拉)力及工作速度可按需要无级调整，这是电动推杆：无法实现的；过载保护、安全节能，在相同推力或拉力及速度情况下，其所需功率小于电动推杆。

- 3、电液推杆带负荷启动、动作灵活、工作平稳，能有效地吸收外负载力；冲击力小，行程控制准确。
- 4、电液推杆为全封闭式结构，没有常规液压系统的管网，减少了泄漏和管道的压力损失，提高了相应频率；噪音小(<80db)，寿命长，维护保养工作量小。
- 5、电液推杆是个独立体系。操纵系统简单，投资小，无空气、地面等环境污染，配置灵活，只要有电源即可使用，而气动、液压传动需配置风机或液压站，管路系统复杂、投资高、泄漏大、对空气和地面环境污染大。
- 6、对行程较长的工作要求，电液推杆还可制成多级伸缩缸型式，且结构紧凑、运行平稳，液缸级数，单级缸不标，2代表二级伸缩缸，以此类推。

二、工作原理：

电液推杆是一种机电液一体化的新型电液机构，它以液压缸为主体，油泵、电动机、油箱、滤油器、液压控制阀组合的总成。电动机、油泵、液压控制阀和液压缸可装在同一轴线上，也可根据需要装置在不同轴上，中间有油箱和安装支座。只需接通电动机的控制电源，即可使活塞杆位移往复运动。活塞杆的伸缩由电动机的正反向旋转控制。

液压控制阀组合是：溢流阀、调速阀、液控单向阀等组成；可以根据电液推杆的工作特性设计不同油路形式的组合阀满足其工作要求。

电液推杆分为单推、单拉和推拉三种形式，调速形式有推拉调速型，推调速型，拉调速型，均不调速型。锁定形式有推拉锁定型、推锁定型、拉锁定型，推拉均不锁定型。

注：锁定型即电液推杆的活塞停在任意位置时，在外力作用下活塞杆不运动。

不锁定型即在外力作用下活塞杆可运动。

"电液推杆 液压推杆 整体直式电液推杆DYZ"的型号为DYZ，品牌是杰成机械，加工定制为是