

电极糊 电极糊 徐州

产品名称	电极糊 电极糊 徐州
公司名称	徐州市宏基电极制造有限公司
价格	面议
规格参数	品名:电极糊 产地:徐州 :
公司地址	徐州市淮海东路128号
联系电话	0516-83730561

产品详情

电极糊是供给铁合金炉，电石炉作消耗性导电材料的自焙电极，通过电流产生热量使之焙烧成为导电电极用于冶炼

electrode paste is used as consumptive conductive material-----self-roasting electrode in the iron-alloy furnace and the ecetylene furnace.electrode paste brings about caloric in the furnace by electric current,the caloric makes electrode paste baked to be conductive electrode for smelting.

规格和指标：

ifications and properties:

1). 1号糊(thd-1)：

灰分(ash)5.0%以下，

挥发份(v.m.)12.0%-15.5%，

抗压强度1(compressive strength)7.0mpa以上，

电阻率(resistivity)68 μ m以下，

体积密度(bulk density)1.36g/cm³以上。

2). 2号糊(thd-2) :

灰分(ash)6.0%以下 ,
挥发份(v.m.)12.0%-15.5% ,
抗压强度(compressive strength)15.7mpa以上 ,
电阻率(resistivity)75 μ m以下 ,
体积密度(bulk density)1.36g/cm³以上。

3). 3号糊(thd-3) :

灰分(ash)7.0%以下 ,
挥发份(v.m.)9.5%-13.5% ,
抗压强度(compressive strength)19.6mpa以上 ,
电阻率(resistivity)80 μ m以下 ,
体积密度(bulk density)1.36g/cm³以上。

4). 4号糊(thd-4) :

灰分(ash)9.0%以下 ,
挥发份(v.m.)11.5%-15.5% ,
抗压强度(compressive strength)19.6mpa以上 ,
电阻率(resistivity)90 μ m以下 ,
体积密度(bulk density)1.36g/cm³以上。

5). 5号糊(thd-5) :

灰分(ash)11.0%以下 ,
挥发份(v.m.)11.5%-15.5% ,
抗压强度(compressive strength)19.6mpa以上 ,

电阻率(resistivity)90 μ m以下，

体积密度(bulk density)1.36g/cm³以上。

"供应电极糊"的品名为电极糊，产地是徐州