

铸钢用除渣剂 除渣剂 中国

产品名称	铸钢用除渣剂 除渣剂 中国
公司名称	连云港金利石墨有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品名:除渣剂 产地:中国 :
公司地址	东海县石梁河镇驻地牛石路东侧
联系电话	0518-87216358 15261392870

产品详情

铸钢用除渣剂：

一、产品说明

除渣剂质量经过实际使用证明，效果已达到了国外同类产品水平，由于全部使用国内原料本土生产，价格远远低于进口产品。tdw系列产品全部使用国外除渣剂生产工艺，并使用自主研发开发的中温微膨化炉和热料冷激工艺，在保证除渣性能的同时，大大降低的扬尘。自投放市场以来，产品供不应求，出口韩国，印度，台湾等国家和地区。

二、理化指标及粒度：

1、主要化学指标

二氧化硅	三氧化二铝	三氧化二铁	氧化钙	氧化镁	氧化钾	氧化钠
73	21.8	1.3	1.2	0.2	0.8	1.7

2、主要物理指标：

熔点	熔化速度	比重
1100	1.2s	1.1

3、粒度根据客户要求而定，一般为0.2 - 2.5mm

4、包装：20kg/25kg编织袋/纸袋;1000kg吨袋/缠绕托盘

三、用法和用量：

除渣剂使用简单方便，通常是在铸造过程中待浇泡充满后将该产品撒在金属液表面。也可在电热炉中应用，应在熔炼快结束，金属液出炉前撒在炉中金属液表面，待表面结渣用钢钎挑出即可。若含渣量过多可重复操作一次，用量根据各企业铁水的含渣量和对铸件质量要求而定，一吨铁水1 - 1.5kg。用于铁水除渣后将其撒在金属液表面，它会自动散开覆盖在金属液表面，随铁水浇注而降低，不粘包、不挂包。待铁水浇注后将覆盖层用钢钎挑出或留在剩余金属液表面保温。

四、产品的特点：

1、能快速聚集各种熔渣和杂质，渣膜聚集不破，可一次性整体挑出，除渣彻底。2、不粘包，不损坏包壁、炉壁，减少稀有金属的流失。3、消除铸件夹渣，提高铸件质量，降低铸件废品率。4、除渣剂在铸液表面可以快速结膜，有效保温。5、与金属接触反应平衡、不飞溅、无毒无味、不产生烟尘、不影响人体健康。

"铸钢用除渣剂"的品名为除渣剂，产地是中国