

# 聚氨酯保温板 优质阻燃保温冷库板 定做聚氨酯保温板

产品名称	聚氨酯保温板 优质阻燃保温冷库板 定做聚氨酯保温板
公司名称	常州市江南诚信制冷设备厂
价格	130.00/平方米
规格参数	材质:聚氨脂 产地:常州 产品类别:防火板
公司地址	武进区洛阳镇洛东村
联系电话	13901504861 18961194068

## 产品详情

聚氨脂保温板技术特点：应用于组合冷库上的保温夹芯板分为两种类型，分别为聚氨脂保温夹芯板和聚苯乙烯保温夹芯板，由于聚氨脂保温夹芯板的强度、隔热等性能优于聚苯乙烯保温夹芯板，所以聚氨脂保温夹芯板通常多应用于速冻或库温较低的低温库上，聚苯乙烯保温夹芯板则由于隔热性能较好且价格适中而通常多应用于普通低温冷库、高温冷库和食品加工厂等工业与民用建筑上。“江南诚信”聚氨脂保温板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料，外面由彩钢板、不锈钢板、铝板构成的夹板式保温板，可以降低由于内外温差而产生的传热，以达到冷冻、冷藏系统的最大效率；聚氨脂保温板厚度规格：75、100、120、150、180、200mm；聚氨脂保温板尺寸规格：标准化的库板宽为970mm，高度为2米至10米；（另：聚氨酯保温板可根据您的特殊要求特别定制）生产周期短，日生产量可达2000多平方米；聚氨脂保温板结构简单，安装方便，轻质高强度，造型美观。聚氨脂保温板（彩钢面聚氨脂保温板）介绍：·“江南诚信”生产的彩钢面聚氨脂（pu）保温板系由面层彩涂钢卷板及芯层的发泡聚氨酯在生产过程中经一次性复合而成，很好地保持了聚氨脂保温板的良好保温效果。“江南诚信”生产的彩钢面聚氨脂保温板：厚度一般为100—200mm；

规格为1500×10000mm\*（板材长度可根据客户需要调整）；·夹芯层发泡聚氨脂容重一般为：38—45kg/m<sup>3</sup>，有特殊要求时可将其容重提高，直至75kg/m<sup>3</sup>。“江南诚信”生产的聚氨脂保温板已从原始的人工发泡全面改造为进口发泡机高压发泡，生产工艺从剪板、压板、发泡成型均采用专业流水线设备，使保温板从板面美观、内层结构、发泡密度和均匀度达到设计要求。聚氨脂保温板表面为彩色钢板、铝板或不锈钢板等材料，中间填充聚氨脂预制而成，其重量仅为常规材料的5~10%，导热系数低，强度高，为不可多得的环保型保温隔热的新型建材，由于板间采用凹凸偏心双向挂钩接合方式，板边带有密封条，使所有板壁构成相应锁紧的整体，成型后表面光洁平整，美观大方，隔热性能好、拆装简单，用户可根据实际使用场地，选用标准型或定制型聚氨脂保温板，随意、重复拼装，灵活方便。门框和门板构造与墙板相同，门型有平开门、对开门、平移门等，也可用防盗门（钢板结构、电子防盗锁）等。“江南诚信”生产的聚氨脂保温板可广泛应用于室内冷库、室外大型冷库、静化房、野外作业房、隔热吊顶等多种场合。

"聚氨酯保温板厂家 直销优质阻燃保温冷库板 定做聚氨酯保温板"的功率为具体估算，抗压强度是240KPA，等级为B2，导热系数（常温）是0.021~0.029，风量为具体估算，材质是聚氨脂，产地为常州，形状是长方形，应用范围为保温隔热，适用对象是工业、农业、水产、畜牧、食品加工、医药、物流、宾馆、饭店，形态为气泡状，产品种类是保温板，产品类别为防火板，品牌是江南，芯材为PU