

热卖 硅酸铝棉 高温/隔热/耐火棉 玻璃棉 保温棉烤箱/烤漆房用

产品名称	热卖 硅酸铝棉 高温/隔热/耐火棉 玻璃棉 保温棉烤箱/烤漆房用
公司名称	郑州市金水区宏达电热仪表供应站
价格	15.00/张
规格参数	材质:硅酸铝 产地:郑州 产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料
公司地址	河南郑州市二七区西三环与航海西路交叉口中贸五金机电城12排5号
联系电话	86 0371 15838305820 15838305820

产品详情

产品特性

具有硅酸铝的通性外另具以下特性：

- 1、在生产过程中不添加有害的粘接剂，不会有苯酚、甲醛等有害气体逸出。
- 2、球渣含量更低，外观更洁白，绝热性能更佳。
- 3、使用高温粘接剂，提高了产品在高温下的整体性能，强度更高。
- 4、优良的抗热抗震性，热稳定性及抗热冲刷能力。布棉更均匀，保温效果更好。
- 5、机械强度高，可不用外护层或降低外护层的厚度，提高了空间利用率，便于施工，降低了工程成本。

应用范围

- 1、烤箱，烤漆房，窑炉，烘道，冶金、化工、玻璃、陶瓷等工业的保温，隔热
- 2、食品行业加热设备的保温隔热，家用电器的保温隔热。
- 3、热电行业、造船业、航空航天业的保温隔热。

项目	普通型	标准型	高纯型	高铝型	锆铝型	含铝型	
品名							
使用温度	1100	1260	1260	1360	1360	1430	
标准温度	< 1000	1050	1100	1200	1200	1350	
体积密度 kg/m ³	96	96	96	128	128	128	
	128	128	128	160	160	160	
各热面温度下导热系数 (w/n.k) 体积密度128kg/m ³	-4 (1000)	-3 (1000)	-3 (1100)	-3 (1250)	-3 (1250)	-3 (1250)	
永久线收缩 (%)	0.09 (400)	0.09 (400)	0.09 (400)	0.132 (600)	0.132 (600)	0.76 (600)	
(保湿24小时, 体积密度128kg/m ³)	0.176 (800)	0.176 (800)	0.176 (800)	0.22 (1000)	0.22 (1000)	0.22 (1000)	
			0.22 (1000)				
抗拉强度mpa (体积密度128kg/m ³)	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	
化学组成	al ₂ o ₃	42-44	45-46	47-49	52-55	45-46	39-40
%	al ₂ o ₃ +sio ₂	96	97	99	99	---	---
	al ₂ o ₃ +sio ₂ +zro ₂	---	---	---	---	99	99
	zro ₂	---	---	---	---	5-7	15-17
	fe ₂ o ₃	<1.2	<1.0	0.2	0.2	0.2	0.2
	nao+k ₂ o	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2

"热卖 硅酸铝棉 高温/隔热/耐火棉 玻璃棉 保温棉烤箱/烤漆房用"的抗压强度为128KG，等级是1，导热系数（常温）为0.03，材质是硅酸铝，产地为郑州，形状是长方形，保温棉保温材料为玻璃棉耐火板硅酸铝纤维板隔热棉，应用范围是烤箱烤漆房工业窑炉，形态为层状，规格是600x400mm，产品种类为保温棉，产品类别是窑炉工业窑炉用保温材料，品牌为保温棉，芯材是玻璃棉，使用温度为1200