

大量批发太阳能保温管 橡塑

产品名称	大量批发太阳能保温管 橡塑
公司名称	上海浩强管业有限公司
价格	.00/米
规格参数	材质:橡塑 产品类别:保温管 产品种类:保温管
公司地址	浙江诸暨市店口工业区
联系电话	86 0575 87653593/87605722 13085696122

产品详情

产品规格：16*9 16*15 19*9 25*9 32*9 40*9 50*9 63*9pex和ppr管材的保温护套，规格齐全！保温管具有厂家直销，价格优惠，质量稳定！保温管，用途广泛，不管是用作保温，护套，还是隔热，都是消费者很好的选折！

橡塑||橡塑保温管#铝箔橡塑保温材料&橡塑厂家直销

橡塑 八大优点：

(一)绿色环保：不含有大气层有害的氯氟化物，符合iso14000国际环保认证要求，所以在安装及应用中不会产生任何对人体有害的污染物。

(二)导热系数低：橡塑是高品质的保温节能材料，是隔冷、隔热防结露的克星，热传导系数低并且保持稳定，对任何热介质起隔绝效果。

(三)防火性能好：橡塑材料符合国家标准gb8624《建筑材料燃烧性能分析法》经测试判定为gb8624b1级难燃性材料。

(四)闭泡式结构：橡塑为闭泡式结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力，保冷保温层外表不必再添加隔汽层。橡塑的湿阻因子 μ 值大于3500（iso9346）构成内置的防水汽层，即使产品划伤也不影响整体的隔汽性。橡塑即是保温层又是防潮层。

(五)用料薄、省空间橡塑使用厚度比其它保温材料减少三分之二左右。因而能节省楼层吊顶以上空间，提高室内高度。

(六)使用寿命长：橡塑具有卓越的耐天候、抗老化、抗严寒、抗炎热、抗干燥、抗潮湿，还具有抗紫外线、耐臭氧、二十五年不老化、不变形、免维护使用寿命等特性。

(七)外观高档、匀整美观橡塑具有高弹性、平滑的表层，质地柔软，即使装在弯管、三通、阀门等不规则构件上都可以保持完整、美观，外表不须装饰，即使不吊顶也可保有高档性。

(八)安装方便、快捷由于材质柔软，且无须其它辅助层，施工安装简易，对于管道的安装，可随管道安装的进度

"大量低价批发太阳能保温管"的等级为1级，材质是橡塑，应用范围为XPS外墙保温系统，产品种类是保温管，规格为16*9,19*9,25*9,32*9,40*9,50*9,63*9，产品类别是保温管，品牌为开翔