

优质酚醛板，，首选科立迩

产品名称	优质酚醛板，，首选科立迩
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	650.00/立方米
规格参数	材质:酚醛树脂 产地:廊坊科立迩公司 产品类别:防火板
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

产品详情

科立迩化工建材有限公司厂价供应a级保温板系列产品，酚醛系列a级保温板为改性酚醛保温板，全自动生产线一次发泡成型，性能稳定，具体参数如下：

本品达到公安部，住建部民用建筑外墙保温系统防火暂行规定要求。适用于新建各类高层，中高层建筑节能施工及旧房节能改造。幕墙式和非幕墙式建筑节能，防火隔离带外墙保温装饰板。特点：高阻燃，氧指数达到54%不吸水，浸泡24小时吸水率不大于3%透气性保温层，延长墙体寿命保温好，导热系数低，0.02~0.029，节能可达50%~65%稳定性/耐寒（—180度）/耐热（150度）用于外墙保温不翘，不裂，不缩质量轻，无毒环保产品规格设计灵活，规格/密度/厚度均可按客户需求量身定做，满足设计要求施工方法：内外墙保温一般采用砂浆粘结法和粘钉结合法1由下至上，由支撑部位开始，用聚合物粘裂砂浆，将酚醛保温板粘贴在墙面上，粘接面积应大于35%，首层应大于50%，外层较重的，每平米要钉4—6个保温钉。2粘接后要停24小时再进行保护层施工。3再隔24小时可进行外饰面的施工4保温板厚度/密度按设计要求，一般在黄河以北地区不应小于4厘米，密度50kg/m³，寒冷地区酌情加厚。

复合保温装饰板于建筑保温和装饰于一体。外可覆彩钢和铝箔。一

工厂化生产，将酚醛保温板牢固的粘接在装饰面上二

采用轻钢龙骨施工方案，将复合保温装饰板挂在龙骨上，要加以固定三一定要将板之间缝隙处理好，防止漏水非透明幕墙可粘接在幕墙内面板上或粘接固定于墙面，与幕墙面板之间形成封闭空间。防火隔离带，按设计要求的间距采用粘钉结合法进行，不能少于30公分。特别注意：新生产的酚醛板一般要后熟化21天才能使用。

"优质酚醛板，物美价廉，首选科立迩"的材质为酚醛树脂，产地是廊坊科立迩公司，产品类别为防火板，产品种类是保温板，导热系数（常温）为0.035，等级是复合A级，抗弯强度为1.05mpa，抗压强度是448KPA，品牌为科立迩，使用温度是-60-150，芯材为酚醛泡沫，形态是微孔状，形状为长方形，应用范围是保温隔热，规格为1200×600mm