

思碧劳强力液体钉 室内外通用型

产品名称	思碧劳强力液体钉 室内外通用型
公司名称	义乌市思碧劳胶粘剂厂
价格	14.00/支
规格参数	剥离强度:100 (mpa) 密度:1.22 (g/cm3) 产地:中国
公司地址	浙江义乌市浙江省义乌市后宅工业区
联系电话	86 0579 85689673

产品详情

思碧劳强力液体钉（升级版）新包装全新上市！

广泛用于粘贴室内外建筑材料，完全替代螺丝和铁钉的最佳选择，快速定位、高效的施工、省时省力、方便快捷。

使用范围：

木制品：踢脚线、木制框架、天花线、石膏板、木栓、纤维板、装饰框、胶合板等。

金属：铝塑板、不锈钢、铝合金、插线板、塑料牌、广告牌、门牌标示等。

各类天然石材、瓷砖、大理石、文化石、水泥板、陶瓷等。

产品特点：

a:单面施胶、快速定位、方便快捷。

b:适用于无孔性材料和多孔性材料的粘合。

c:无噪音、免钉、免电钻、免钻孔。

d:耐候、耐水、耐化学腐蚀、抗老化、柔韧性强。

基面处理：基层表面必须洁净，无油污。

使用方法：施工前请用刀切开胶嘴，用尖嘴捣破胶嘴里一层薄膜，用胶枪打出免钉接触胶对准物体表面

采取单面点涂或s型条状、单面点涂时点和点之间的距离为20-50厘米左右（较为轻型材料）。s型条状施胶距离不超过45厘米，也是根据粘合的材料及其厚度和重量决定施胶的用量。a:单面施胶后将待粘结材料按正确位置粘贴上去，用力施压，使胶体全面铺展开。b:再将材料分开，放置1分钟等胶体充分挥发再粘结上去。c：在被粘贴物体整个表面施加压力，3分钟内可调整粘结位置，重型材料粘结建议用其他物件辅助支撑固定不至于下滑，待24小时后胶体完全固化。

注意事项：本产品易燃、请远离烟火。操作环境温度应在+5 至+40 之间，施工环境请保持四周通风。

保存期：容器密封条件下，12个月（存放在阴凉干燥、无霜冻、不超过+27 的环境）。

规格：24支/箱，净含量300ml

"思碧劳强力液体钉 室内外通用型"的密度为1.22 (g/cm³)，固化条件是室温固化，产地为中国，外观是膏糊，剥离强度为100 (MPa)，品牌是思碧劳，固化时间为24 (h)