

晨化牌锚固树脂植筋胶 100 (mpa)

产品名称	晨化牌锚固树脂植筋胶 100 (mpa)
公司名称	盛铭博通科技 (北京) 有限公司
价格	105.00/桶
规格参数	剥离强度:100 (mpa) 密度:0 (g/cm ³) 成膜时间:0 (小时)
公司地址	中国 北京市 北京市朝阳区成寿寺路131号朝龙五金一条街水暖管件区04号
联系电话	86 010 51312140/13161022469 15201109692

产品详情

晨化树脂锚固胶适用于建筑螺纹钢、园钢及金属型材与混凝土、岩石、砖墙等基材的锚固，广泛应用于建筑物结构改造，如钢筋生根、幕墙后加埋件锚固，设备基础地脚螺栓安装等领域。

产品特性：

高强乙烯基树脂

高抗酸碱性，耐老化

耐热性能好，常温下不发生蠕变

对温度的第三度低，在潮湿环境中长期负荷稳定

抗震性能好

优质玻璃包装，玻璃粉碎后充当细骨料

使用方法：1、根据设计要求选择适宜的锚栓及胶管规格；

2、根据所选定胶管，锚栓的规格，确定钻孔直径，钻孔深度；

3、清理钻孔中的粉尘，装入胶管；

4、启动搅拌器具，带动锚栓旋转搅拌，并将锚栓匀速推进至孔底，时间为10秒；

5、卸下搅拌器具，承载前不要使杆体移动或晃动；

6、30-60分钟后可承载。

"供应晨化牌锚固树脂植筋胶"的剥离强度为100（MPa），密度是0（g/cm³），成膜时间为0（小时），渗出性指数是0，拉伸粘结性为0（MPa），伸长率是0（%），产地为北京，品牌是晨化，固化时间为24（h），外观是膏糊，固化条件为室温固化