

江苏地区 瓷砖粘合剂 26 (g/cm³)

产品名称	江苏地区 瓷砖粘合剂 26 (g/cm ³)
公司名称	无锡二正建筑节能材料有限公司
价格	600.00/件
规格参数	剥离强度: 3.7 (mpa) 密度:26 (g/cm ³) 成膜时间:6 (小时)
公司地址	无锡市南长区阳光城市花园B区8号1048
联系电话	13961791368

产品详情

适用范围

瓷砖、陶土砖。室内外水泥或砖石底材组成的墙壁、地板。聚合物超强瓷砖粘结剂具有较强的粘结力和抗下坠性能，适宜用于吸水性较低的瓷砖和没有宽缝的外墙瓷砖。

特点

瓷砖粘合剂,又称瓷砖胶或瓷砖粘结剂本产品粘结强度高且具有柔韧性及良好的保水性能。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，是一种非常理想的粘结材料。

粘贴层薄，自重轻，用量少。优良的抗老化性，耐候性。优良的抗下坠性，粘贴时不会产生下坠现象。用聚合物走超强瓷砖粘结剂粘贴瓷砖，可明显地增强外墙瓷砖的防渗功能。与保温系统材较相容。

水灰比约1：4(水1kg:干粉4kg)参考用量一般视基层平整度而异，如粘结厚度在3mm,粉料用量约为4.9kg/m

。

性能指标

测试项目	标准
1、剪切强度 mpa	1.00
2耐水性 mpa	0.70
3、耐冻融性 mpa	0.70
4、耐温性 mpa	0.70
5、线收缩 (%)	< 0.50

施工方法

施工墙面要湿润（外湿里干），并保持一定的平整度，高低不平或极其粗糙的部位应用水泥砂浆等材料找平；

基层必须清除浮灰、油污、蜡质，以免影响粘结度；

本品粘贴瓷砖后在5~15分钟内可以移动纠正。水灰比约为1：4，搅拌均匀后的粘结剂应在5~6小时内用完（温度在20度左右时）；

将混合后的粘合剂涂抹在粘贴砖材的背面，然后用力按，直至平实为止。因材料不同而实际耗用量不同，一般每平方米至少约4.5~6公斤，粘贴厚度约2~3mm。

环保

瓷砖粘合剂是无毒、无臭、无污染的环保产品。它能大幅度地提高饰面材料与基材之间的

粘接强度，抗滑移，具有良好的耐水、耐酸碱及耐老化性能，能经受干湿交替及冷热交替的考验，彻底解决了直接用水泥粘贴的种种弊端。

施工

瓷砖粘合剂减少了传统施工工艺对基层洒水及浸砖的工序的依赖性，较好地避免了因浸砖、洒水不够。将一包材料按指定的配水比混合搅拌，搅拌至均匀无结块，让浆料静置3至5分钟，再搅拌一次，即可使用。选择合适的齿型刮刀以确保有效粘贴面积至少有板、瓷砖等面积的65%。用专用齿型刮刀把砂浆满批基层3至5毫米厚，然后用刮刀有齿形的一边以直线或s形拉出条纹状，刮刀平面和基层平面相交呈45度至60度。瓷砖不必浸水，只需按排列顺序粘贴于墙/地面并压实即可。并在规定的时间内调整瓷砖位置。未干固的胶浆可用水清除，但固化后只能使用机械方法去除。

包装及存贮

包装为50kg/袋，存放在干燥阴凉处，未开封产品可以保存6个月。

"供应 江苏地区 瓷砖粘合剂"的渗出性指数为0，伸长率是21（%），密度为26（g/cm³），固化条件是室温固化，产地为无锡，外观是固体，剥离强度为 3.7（MPa），成膜时间是6（小时），品牌为二正，固化时间是12（h），拉伸粘结性为 1.0（MPa）