

# 高端瓷砖胶 江西顺辉建材防水材料有限公司 防水材料品牌

产品名称	高端瓷砖胶 江西顺辉建材防水材料有限公司 防水材料品牌
公司名称	南昌市青山湖区顺辉建材防水材料厂
价格	75.00/袋
规格参数	初干时间:2 (小时) 干固时间:24 (小时) 调整时间:20 (分)
公司地址	江西南昌市青山湖区江西省南昌市昌东工业园
联系电话	86 0791 88208556 13007281357

## 产品详情

### 顺辉高端瓷砖胶

**产品说明** 瓷砖粘结剂采用优质无机胶凝材料、精细骨料及进口聚合物添加剂精制而成，具有优良的粘结性、抗渗性、抗老化性和良好的耐水、耐温及耐冻融性能。

**产品特性** 粘结力强、省料、安全、牢固，避免发生空鼓或脱落现象。 施工中不用泡砖湿墙，可明显提高工效、方便快捷。 具有良好的抗渗性能与抗老化性能。 有弹性，可吸收底材与瓷砖之间的胀缩，有效预防瓷砖裂纹产生，从而延长瓷砖使用寿命。 本品无毒、无味，绿色环保。

**适用范围** 室内外水泥、瓷砖、陶土砖、大理石或木板等底材组成的墙壁、地板，长期浸水的浴室、水池等。特别适合于聚合物水泥防水涂膜表面直接粘贴面砖。

**使用方法** 注意边搅拌边缓慢把粉剂倒入水中，将瓷砖胶与清水按约4：1(25kg/袋，约配6~6.5kg水)搅拌成均匀膏糊状，电动搅拌效果最佳。若胶浆静置十分钟后再次搅拌一下可增加强度。也可根据不同瓷砖的吸水率来调整加水量，以立面粘贴瓷砖不下滑为准。 用齿型刮板将胶浆涂抹于工作面上，使之均匀分布，调整刮板与工作面的夹角来控制胶浆的厚度，每次约涂抹1m<sup>2</sup>左右，然后将瓷砖揉压于上即可。如背面沟较深的瓷砖或石材粘贴，除工作面抹浆外，还应在瓷砖背面或石板背面抹浆。

#### 基面处理

所有表面应结实、干燥、清洁、无油污、蜡渍和其它杂质等。疏松吸水性强的基面应洒水湿润。

**参考用量** 单位面积需求量根据工程具体情况而用量有所不同基面越平整，浆料用量越少。以下用量仅供参考。 1、用3x3mm齿型刮板约1.7kg/m<sup>2</sup>  
2、用6x6mm齿型刮板约3.0kg/m<sup>2</sup> 3、用10x10mm齿型刮板约4.5kg/m<sup>2</sup>

**技术参数** 调整时间：20-25分钟，(调整时间：瓷砖粘贴后错位能再调整的有效时间) 晾置时间：15分钟(晾置时间：涂胶后胶浆可维持有效强度的最大晾置时间)

初干时间：(20 )2小时，干固时间：24小时(视气候而定)

**包装** 净含量：20kg/袋，25kg/袋

**贮存** 产品在室内避光处贮存，原封包装贮存期为一年。

"高端瓷砖胶 江西顺辉建材防水材料有限公司 防水材料十大品牌"的初干时间为2（小时），调整时间是20（分），干固时间为24（小时），固化条件是室温固化，耐水性为好，晾置时间是15（分），产地为江西、南昌，外观是膏糊，品牌为顺辉