

# 广州防霉抗渗填缝剂 2 (小时)

产品名称	广州防霉抗渗填缝剂 2 (小时)
公司名称	广州市德班化工科技有限公司
价格	1111.00/箱
规格参数	初干时间:2 (小时) 干固时间:24 (小时) 调整时间:25 (分)
公司地址	广州市白云区良城一路14号101房
联系电话	15602332525

## 产品详情

一、产品简介蓝美高防霉抗渗填缝剂，是采用聚合物添加剂混合高质水泥，同时加入防霉物料而制成，绝对适合外内墙壁瓷砖、地台砖及各类石材使用，尤其在潮湿地点，可发挥防霉功能。二、产品优点粘接力强，能有效地粘附于瓷砖及石材缝隙中。不会老化变裂及颜色退变，绝对防霉。多种颜色选择。环保产品、无毒、无味、无污染。施工简单，经济实惠。三、使用说明基层处理所有施工之缝隙须洁净、无碎屑及无积水。需施工之瓷片之粘剂须完全干透后，才可进行填缝工序。配料1.按粉料：水 = 25 : (5.5 - 6.5)的重量比。2.先将清水倒入搅桶内，再加入料粉，然后用电动搅拌机搅拌成均匀无颗粒膏状。静止数分钟后稍再搅拌，效果更佳。施工用填缝刀将填缝剂沿砖面对角线方向压入缝隙中，填满缝隙后，将多余之填缝剂刮掉待填缝剂干固（约20分钟）用微湿之海棉擦拭干净。参考用量

以毫米 (mm) 为计算单位

$$\text{每平方米用量} = 25 \times (\text{砖长} + \text{砖宽}) \times \text{缝高} \times \text{缝宽} = \text{kg/m}^2$$

$$13.5 \times \text{砖长} \times \text{砖宽}$$

四、适用范围 适用于地面粘贴瓷砖、石板材，墙面粘贴中小型瓷砖。五、包装 5公斤/袋，25公斤/袋六、颜色 白色 灰色七、注意事项1.搅拌好的胶浆应在4小时内用完。2.抹上基面的胶浆应视天气约在15分钟内将瓷砖揉压上。3.瓷砖铺贴后需调整应在20分钟内完成。4.已干结的胶浆不应再使用。5.施工温度宜在5 °c-40 °c以内，雨天不应施工。6.未干固之前可用微湿海绵或布清洁砖面。7.保质期自制造之日起12个月，用原始密封包装保存，存放于干燥阴凉的密闭处。

产品图片

(以上计算公式只供参考,损耗量不包括在内)

1. 施工物品及用具
2. 将粉料与水均匀搅拌
3. 将填缝剂压于砖缝中
4. 清理砖缝中的多余填缝剂

"供应广州防霉抗渗填缝剂"的初干时间为2(小时),干固时间是24(小时),调整时间为25(分),晾置时间是20(分),耐水性为好,产地是广州,品牌为蓝美高