

IP网络广播音柱(30W) TS630A

产品名称	IP网络广播音柱(30W) TS630A
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

- 1、专业的一体化结构设计，良好的箱体密封性能，快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户外恶劣环境的使用及安全要求，且符合IP54防护等级认证要求。
- 2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒；
- 3、集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；
- 4、内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲。输出功率为30W。
- 5、支持IP/TCP、UDP、IGMP(组播)等通讯协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
- 6、具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；支持局域网与广域网，可以跨网段和跨路由使用。
- 7、设有一路短路输入，触发时可是设置为播放一首曲目，可用于作为报警提示作用
- 8、设有一路音频输入接口，输入音量大小可以调节，一路音频输出
- 9、面板设有电源指示灯显、音频信号指示灯、网络数据指示灯，工作状态一目了然
- 10、内置1个6.5寸30W低音+1个号角高音喇叭单元，音质清晰
- 11、内置线路板采用金属固定，防水、防潮，安全可靠。
- 12、内置喇叭采用防火阻燃酸碱防水PVC塑胶板固定，真正实现防雨、防晒。
- 13、AC220V电源供电与以及网口输入都加入防雷保护设计，使设备在户外工作更加稳定

14、可定制DC24V供电，以满足户外太阳能蓄电池供电需求

15、外观尺寸：418*213*185mm（长*宽*厚）