

世界500强圣戈班伟伯天然石材粘结剂 环保粘合粘 瓷砖胶40KG

产品名称	世界500强圣戈班伟伯天然石材粘结剂 环保粘合粘 瓷砖胶40KG
公司名称	昆山市花桥镇中远涂料经营部
价格	125.00/袋
规格参数	初干时间:2 (小时) 干固时间:24 (小时) 调整时间:15 (分)
公司地址	中国 江苏 苏州 昆山市 花桥镇曹浦路125号1栋3号
联系电话	暂无

产品详情

圣戈班伟伯天然石材粘结剂 40kg

本品为天然石材专用粘合剂

颜色：白色/灰色

一、基层要求

基层必须坚固、干燥、平整、稳定、干净（无粉尘，污垢等）并且具有一定的承重能力。

二、施工前基层处理

使用高压水枪或刷子除去基层表面的污垢、油渍、浮灰。

清除基层上所有涂料层，腻子层。

基层必须坚固、无空鼓、干燥、无霜冻。

填补好基层的所有缝隙，至少48小时后进行下一步的施工。

三、施工步骤

先将净水加入容器内，再将粘结剂逐量加入，禁止掺加其他材料改变粘结剂配比和性能。混合比例：1份水+3~3.5份干粉。

强粘结剂和水充分搅拌至润滑均匀，无明显块状或糊状结块。

搅拌后待施工浆料静置5~10分钟，以增强浆料和易性，使用前再搅拌一次。

拌好的粘结剂请在4小时内用完。

铺贴施工前，用浸湿的织物清理瓷砖背面的浮灰，污垢等。

将搅拌均匀的粘结剂涂抹在基层和砖材背面（注意要填实瓷砖背纹），然后粘贴在基层上，使用橡胶锤将瓷砖拍实铺平。施工过程中，可小幅度转动瓷砖，使浆料与瓷砖及基层充分接触。

根据砖块的尺寸，在砖与砖之间预留相应尺寸的缝隙留待嵌缝。铺贴初期粘结剂具有一定的可调整性能，可对留缝的大小进行调整。

间隔24小时后，可进行嵌缝施工，嵌缝剂使用伟伯彩色陶瓷砖嵌缝剂。

四、适用范围

适用于大规格瓷砖，石材，人造石材等饰面材料的粘贴.使用于旧砖表面粘贴新的瓷砖或马赛克.

适用于具有一定形变的非刚性基层表面饰面材料的粘贴，如:木版.钢板.石膏板隔墙，水泥压力板隔墙，内外保温系统等。

五、产品优势

瓷砖无需预先浸泡

加水搅拌即可使用

持久可靠的耐候粘结力

iso9001质量管理体系

绿色建材认证产

六、不适用范围

不能直接应用于腻子、油漆表面，及油性基层的表面

以下是昆山市花桥棕榈湾别墅 石材粘好后样板

世界500强 圣戈班伟伯，法国品牌，百年历史，40个国家，200家工厂，服务全球

百年品牌，品质优异

性价比最高（高于其他所有进口品牌，同等品质，价格更低）

阿里保障合同交易（阿里合同担保，货到付款）

付款请留言或来电，以便查核安排!

手机：15262676728

400免费电话：4006927958

"世界500强圣戈班伟伯天然石材粘结剂 环保粘合粘 瓷砖胶40KG"的初干时间为2（小时），调整时间是15（分），干固时间为24（小时），固化条件是室温固化，耐水性为优，晾置时间是30（分），产地为上海，外观是粉状，剪切强度为1.2（MPa），品牌是伟伯