

优质陶瓷砖粘合剂 瓷砖胶

产品名称	优质陶瓷砖粘合剂 瓷砖胶
公司名称	无锡德圣建筑节能材料有限公司
价格	600.00/件
规格参数	初干时间:2 (小时) 干固时间:24 (小时) 调整时间:15 (分)
公司地址	无锡市北塘区派安路108号冯巷
联系电话	86-051088216451 13951515078

产品详情

德行兼备 以客为圣 行业领袖 品质一流

无锡、南京两地均开设工厂，期待与您的合作。。。无锡德圣建筑节能材料有限公司生产的陶瓷砖粘合剂行销上海、苏州、太仓、常熟、无锡、常州、镇江、扬中、南京、江阴、宜兴、南通、泰州、盐城、兴化、东台、连云港等地。良好的品质和真诚的服务得到大家的一致认可。选择德圣 就是放心
联系人：马女士 13814285030 张经理 13951515078

申明：以下图片均为真实图片，现场拍摄。请勿盗用，盗图可耻！

>>产品图片<<

主要适用于陶瓷砖、马赛克、墙面砖的粘结，一般被粘结的瓷砖厚度不大于8mm

一，基层处理：基层必须清洁、坚固、干燥、无霜冻。如有污垢、浮灰、油渍等应清除干净。

二，搅和方法：用水将粘结剂调成厚糊状，水为1，干粉为4---4.5，将粘结剂充分搅拌均匀，静置5—10分钟，粘结剂会变稠，此时再稍加搅拌即可使用。

三，施工方法：陶质类面砖应先浸湿阴干，将搅拌均匀的粘结剂涂抹在粘贴材背面（或用齿状工具涂在基层表面），粘贴时拍实铺平，拨正灰缝，擦清砖面。

四，材料用量根据砖材规格与基面不同，约3kg—4kg/ m²

五，包装规格纸塑包装袋包装，50kg/包

六、包装及贮存：未开封保存阴凉干燥处：12个月

注意事项：

1、施工温度5 ~ 35 ，施工过程中应避免雨淋。2、拌好的物料应在1.5小时内用完，忌再次搅拌或加入其他材料搅拌。

"优质陶瓷砖粘合剂 瓷砖胶"的初干时间为2（小时），干固时间是24（小时），调整时间为15（分），晾置时间是10（分），耐水性为优，剪切强度是1.0（MPa），产地为无锡，品牌是德圣，外观为固体，固化条件是室温固化