

墙纸基膜

产品名称	墙纸基膜
公司名称	广州市增城韩江粘合剂厂
价格	126.00/件
规格参数	
公司地址	中国 广东 增城市 三江工业区 QQ:419203727
联系电话	86 020 829016136

产品详情

万江多用途墙面处理剂(高浓度配方)绿色环保产品

【产品规格】：1l

【产品型号】：j-1000

【产品特点】：

全能墙面改善；

水溶性环保配方；

超强附着力；

优良抗碱性；

适用于各种吸收性墙面；

【产品介绍】：

用于配套配纸、墙布粘贴时的多用途墙面处理剂，可封闭基层的毛细孔，有效降低基层的吸收性，方便施工期间墙纸的调整，同时增强基层的墙面附着力，保证了壁纸与基层之间的粘接。

【适用范围】：

适用于多孔吸收性的墙体，如轻质混凝土、刨花板、纤维水泥板、石膏粉饰、纸面石膏板、硬石膏基层和高吸水性灰泥或抹灰水泥基层。

多用途墙面处理剂并不适用于防潮密封。

【基面处理】：

施工表面需坚固、清洁、干燥，具吸水性和没有油脂、脱模剂。使用前请彻底清除任何松脱的外层，并测试施工表面的吸水性和硬度。

【施工方法】：

多用途墙面处理剂，根据现场环境的风干条件，等候1至4小时，就可以进行下道工序施工。固化后，表面须具有抗刮性，否则需重新涂刷。

【注意事项】：

多用途墙面处理剂只适合在5-35摄氏度的气温下使用。本说明书提供的数据是在23摄氏度和50-55%的相对湿度下取得的。请注意在其他气候环境，固化的时间会相应延长或缩短。

【颜色】：乳白色

【用量】：墙面约10平方米/kg

"墙纸基膜"的颜色为乳白色，拉伸强度是5（MPa），贮存期为12，初干时间是6，粘度为3000，固化条件是室温固化，产地为广州市，外观是乳液，剥离强度为5（MPa），品牌是佳饰界，固含量为45（%），固化时间是24（h）